

Przedmiar robót do projektu nr 6290

„Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano-wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego”

Obiekt	ZADANIE NR 16 - Budowa parkingu w rejonie budynków przy ul. Topolowej 20-22 w Dąbrowie Górniczej
Inwestor	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21
Wykonawca	Biuro Projektowo- Realizacyjne INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ,ul. Majakowskiego 37, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Przedmiar

ZADANIE NR 16 - Budowa parkingu w rejonie budynków przy ul. Topolowej 20-22 w Dąbrowie Górniczej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace przygotowawcze				
1	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm Nr ST: D.01.07. 425-49,50	m2	375,5
		razem	m2	375,5
2	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 7x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D.01.07.	m2	375,5
3	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej Nr ST: D.01.07. 49,50	m2	49,5
		razem	m2	49,5
4	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.07. 16*4	m	64
		razem	m	64
5	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D.01.07. 4*7,0+34,7+26,50+30,0+2,30+50,90+212,30+111,60	m	496,3
		razem	m	496,3
6	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu Nr ST: D.01.07. Krawężnik 64*0,2*0,3 Obrzeża 496,3*0,10*0,2	m3	3,84
			m3	9,926
		razem	m3	13,766
7	KNR-W 2-01 0201/11	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km Nr ST: D.01.01. Jezdnia 918,75*0,55 Miejsca parkingowe 1405,95*0,55 Chodnik 432,6*0,30	m3	505,313
			m3	773,273
			m3	129,78
		razem	m3	1.408,366
8	KNR-W 2-01 0210/02 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 5-10t po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV Nr ST: D.01.01.	m3	1.408,36
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: D.01.01. Asfaltobeton 375,5*0,10 Płyty chodnikowe 49,5*0,08 Krawężnik 64*0,15*0,30 Obrzeża chodnikowe 496,3*0,06*0,20 Ławy betonow 13,766	m3	37,55
			m3	3,96
			m3	2,88
			m3	5,956
			m3	13,766
		razem	m3	64,112
10	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: D.01.01.	m3	64,112
2. Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm- jezdnia				
11	KNNR 5 0701/03	Ręczne kopanie rowów w gruncie kategorii IV Nr ST: D.01.01. 60*0,5*0,45	m3	13,5
		razem	m3	13,5
12	KNNR 5 0706/02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o szerokości do 0,6m Nr ST: D.01.01.	m	60
13	KNNR 5 0705/03	Ułożenie rur osłonowych stalowych dwudzielnych o średnicy 250mm Nr ST: D.01.01. 4*15	m	60
		razem	m	60
14	KNR 5-02 0312/06	Ułożenie taśmy ostrzegawczej Nr ST: D.01.01.	km	0,06
15	KNNR 5 0706/02	Obsypanie warstwą piasku o szerokości do 0,6m Nr ST: D.01.01.	m	60
16	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III Nr ST: D.01.01.	m3	13,5

Przedmiar

ZADANIE NR 16 - Budowa parkingu w rejonie budynków przy ul. Topolowej 20-22 w Dąbrowie Górniczej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0108/08 (dopłata 4x)	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: D.01.01.	m3	13,5
18	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D.01.01. (256+207+205+207)*1,05	m2 razem	918,75 918,75
19	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, obrzeża Nr ST: D.01.04. Najazdowy (37,21+41,40+31,20+32,20+32,20+31,20+32,20+33,20+16,0*4)*0,2*0,30 Drogowy (5,10+1,0+1,30+8,0*2+2,30+5,0+1,30+8,0*2+1,90+2,90+5,0+8,0*2+2,65+5,0+6,70+8,0*2)*0,20*0,30	m3 m3 razem	20,089 6,249 26,338
20	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.04. Najazdowy (37,21+41,40+31,20+32,20+32,20+31,20+32,20+33,20+16,0*4)	m razem	334,81 334,81
21	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.04. Drogowy (5,10+1,0+1,30+8,0*2+2,30+5,0+1,30+8,0*2+1,90+2,90+5,0+8,0*2+2,65+5,0+6,70+8,0*2)	m razem	104,15 104,15
22	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (wsumie 25cm) Nr ST: D.01.02. (256+207+205+207)*1,05	m2 razem	918,75 918,75
23	KNR 2-31 0114/02 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D.01.02.	m2	918,75
24	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (wsumie 20cm) Nr ST: D.01.02.	m2	918,75
25	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D.01.02.	m2	918,75
26	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.03. (256+207+205+207)	m2 razem	875 875
3. Nawierzchnia z płyt ażurowych 40x60cm - miejsca postojowe				
27	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D.01.01. (378+317+317+327)*1,05	m2 razem	1.405,95 1.405,95
28	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki Nr ST: D.01.04. Drogowy (33,20+5,0*4+32,20+31,2+32,20+5,0*4+32,20+31,20+5,0*4+41,40+5,0+2,50+6,0+2,50+31,10+5,0+5,0)*0,20*0,30	m3 razem	21,042 21,042
29	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.04. Drogowy (33,20+5,0*4+32,20+31,2+32,20+5,0*4+32,20+31,20+5,0*4+41,40+5,0+2,50+6,0+2,50+31,10+5,0+5,0)	m razem	350,7 350,7
30	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (wsumie 25cm) Nr ST: D.01.02. (378+317+317+327)*1,05	m2 razem	1.405,95 1.405,95
31	KNR 2-31 0114/02 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D.01.02.	m2	1.405,95
32	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D.01.02.	m2	1.405,95
33	KNR 2-31 0509/01	Place i zatoki postojowe z płyt ażurowych gr 10cm o wym. 40x60cm na podsypce piaskowej gr 5cm Nr ST: D.01.11. (378+317+317+327)	m2	1.339

Przedmiar

ZADANIE NR 16 - Budowa parkingu w rejonie budynków przy ul. Topolowej 20-22 w Dąbrowie Górniczej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1.339
34	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim - wypełnienie przestrzeni płyt ażurowych ziemią urodzajną 1339*0,36*0,10	m3	48,204
		razem	m3	48,204
35	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III (powierzchnia biologicznie czynna) Nr ST: D.01.11. (378+317+317+327)*0,36	m2	482,04
		razem	m2	482,04
36	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm Nr ST: D.01.03.	szt	4
37	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych Nr ST: D.01.03.	szt	4
4. Nawierzchnia z kosti brukowej gr 6cm - chodniki				
38	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D.01.01. 412*1,05	m2	432,6
		razem	m2	432,6
39	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża Nr ST: D.01.04. Obrzeża (369-41,4-17,5-3*5,0)*0,10*0,2	m3	5,902
		razem	m3	5,902
40	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D.01.04. Obrzeża (369-41,4-17,5-3*5,0)	m	295,1
		razem	m	295,1
41	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (wsunie 10cm) Nr ST: D.01.02. 412*1,05	m2	432,6
		razem	m2	432,6
42	KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 10x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D.01.02.	m2	432,6
43	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D.01.02.	m2	432,6
44	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.03. 412	m2	412
		razem	m2	412
5. Prac odtworzeniowe				
45	KNR 2-21 0202/02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III Nr ST: D.01.08. 675	m2	675
		razem	m2	675
46	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej gr. 5cm na terenie płaskim (zakup) Nr ST: D.01.08. 675*0,05	m3	33,75
		razem	m3	33,75
47	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III Nr ST: D.01.08.	m2	675