
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

Nazwa inwestycji : ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELONY SKWEREK PRZY ULICY LEŚNEJ
- WERSJA 1

Adres inwestycji : DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LEŚNA

Inwestor : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA

Adres inwestora : UL. GRANICZNA 21
41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA

WYKONAWCA:

WNIOSKODAWCA:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP I - CHODNIKI PRZY PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (Nr STWiOR: dział 2.1, dział 2.3) CPV: 4511000-1 - Roboty w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, roboty ziemne CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.	KNR 2-31 1 0815-06	Rozebranie chodników z betonowych płyt chodnikowych	m ²		
		285	m ²	285.00	
				RAZEM	285.00
1.1.	KNNR 6 2 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		285	m ²	285.00	
				RAZEM	285.00
1.1.	KNR 2-31 3 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		330	m	330.00	
				RAZEM	330.00
1.1.	4 kalk. własna	Rozebranie istniejących elementów małej architektury na obszarze inwestycji wraz z wywiezieniem: ławki z oparciem o konstrukcji stalowej, siedziska oraz oparcie drewniane. Odwóz na złomowisko 16	kpl.		
			kpl.	16.00	
				RAZEM	16.00
1.1.	5 kalk. własna	Rozebranie istniejących elementów małej architektury na obszarze inwestycji wraz z wywiezieniem: kosze na śmieci o konstrukcji stalowej. Odwóz na złomowisko 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.1.	KNR 4-04 6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację. 285*0.07+285*0.15+330*0.08*0.3	m ³		
			m ³	70.62	
				RAZEM	70.62
1.2		Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - chodniki (Nr STWiOR: dział 2.3, dział 2.4.2, dział 2.4.3, dział 2.4.5) CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg			
1.2.	KNR 2-31 1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		340	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
1.2.	KNR 2-31 2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (dodatek za 24 cm głębokości) Krotność = 4.8	m ²		
		340	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
1.2.	KNR 2-31 3 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		340	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
1.2.	KNR 2-31 4 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10	m ²		
		340	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
1.2.	KNR 2-31 5 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		340	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
1.2.	KNNR 6 6 0502-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m ²		
		340	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
1.2.	KNNR 1 7 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowylad. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację 340*0.44	m ³		
			m ³	149.60	
				RAZEM	149.60
1.3		Obrzeża betonowe (Nr STWiOR: dział 2.4.4, dział 2.4.7) CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników			
1.3.	KNR 2-31 1 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		360	m	360.00	
				RAZEM	360.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
2	0402-04	0.05*360	m ³	18.00	
				RAZEM	18.00
1.3.	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
3	0407-05	360	m	360.00	
				RAZEM	360.00
1.4		Mała architektura (Nr STWiOR: dział 2.5)			
		CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków			
1.4.		Dostawa i montaż ławek z oparciem - zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
1	kalk. własna	10	kpl	10.00	
				RAZEM	10.00
1.4.		Dostawa i montaż koszy na śmieci - zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
2	kalk. własna	2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
1.5		Zieleń (Nr STWiOR: dział 2.4.8, dział 2.6)			
		CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
1.5.	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
1	0505-01	300	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
1.5.	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim wraz z wykonaniem trawników (z kosztem ziemi i nasion traw)	m ³		
2	0218-02	300*0.1	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
2		ETAP II - CHODNIKI W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ OPRACOWANIA (PONŻEJ BLOKU NR 3)			
2.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (Nr STWiOR: dział 2.1, dział 2.3)			
		CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, roboty ziemne			
		CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
2.1.	KNR 2-31	Rozebranie chodników z betonowych płyt chodnikowych	m ²		
1	0815-06	240	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
2.1.	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych	m ²		
2	0807-03	10	m ²	10.00	
	analogia			RAZEM	10.00
2.1.	KNR 4-04	Rozebranie nawierzchni z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - schody terenowe wraz z fundamentem	m ³		
3	0301-04	5*0.25	m ³	1.25	
				RAZEM	1.25
2.1.	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
4	0801-02	240+10+5	m ²	255.00	
				RAZEM	255.00
2.1.	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadunkiem	m		
5	0806-02	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
2.1.	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
6	0812-03	15*0.07	m ³	1.05	
				RAZEM	1.05
2.1.	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
7	0814-02	170	m	170.00	
				RAZEM	170.00
2.1.		Rozebranie istniejących elementów małej architektury na obszarze inwestycji wraz z wywiezieniem: ławki z oparciem o konstrukcji stalowej, siedziska oraz oparcie drewniane. Odwóz na złomowisko	kpl.		
8	kalk. własna	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
2.1.		Rozebranie istniejących elementów małej architektury na obszarze inwestycji wraz z wywiezieniem: trzepak o konstrukcji stalowej. Odwóz na złomowisko	kpl.		
9	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.1.	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację.	m ³		
10	1103-04	240*0.07+10*0.15+1.25+255*0.15+15*0.15*0.3+1.05+170*0.08*0.3	m ³	63.61	
				RAZEM	63.61

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2		Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - chodniki (Nr STWiOR: dział 2.3, dział 2.4.2, dział 2.4.3, dział 2.4.5) CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników CPV:45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg			
2.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 203.5	m ² m ²	 203.50	
				RAZEM	203.50
2.2.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (dodatek za 24 cm głębokości) Krotność = 4.8 203.5	m ² m ²	 203.50	
				RAZEM	203.50
2.2.3	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 203.5	m ² m ²	 203.50	
				RAZEM	203.50
2.2.4	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 203.5	m ² m ²	 203.50	
				RAZEM	203.50
2.2.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm 203.5	m ² m ²	 203.50	
				RAZEM	203.50
2.2.6	KNNR 6 0502-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
2.2.7	KNNR 6 0502-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka żółta z wypustkami 3.5	m ² m ²	 3.50	
				RAZEM	3.50
2.2.8	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowylad. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację 203.5*0.44	m ³ m ³	 89.54	
				RAZEM	89.54
2.3		Schody terenowe z elementów prefabrykowanych (Nr STWiOR: dział 2.3, dział 2.4.2, dział 2.4.3, dział 2.4.4, dział 2.4.6) CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego			
2.3.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.3.2	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (dalsze 25 cm głębokości) Krotność = 5 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.3.3	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod ławy betonowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 2	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
2.3.4	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m z betonu C12/15 - ręczne układanie betonu 2*0.06	m ³ m ³	 0.12	
				RAZEM	0.12
2.3.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.3.6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.3.7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pólsuchy bet. C8/12 0.5	m ³ m ³	 0.50	
				RAZEM	0.50

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3. 8	kalk. własna	Dostawa i wbudowanie prefabrykowanych stopni schodowych w kolorze graficznym - zgodnie z dokumentacją techniczną 4*1.5	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
2.4		Krawężniki i obrzeża betonowe (Nr STWiOR: dział 2.4.4, dział 2.4.6, dział 2.4.7) CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników			
2.4. 1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 18+4+260	m m	 282.00	
				RAZEM	282.00
2.4. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.07*(18+4)+0.05*260	m ³ m ³	 14.54	
				RAZEM	14.54
2.4. 3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
2.4. 4	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe typu skos o wym. 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.4. 5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 260	m m	 260.00	
				RAZEM	260.00
2.5		Zieleń (Nr STWiOR: dział 2.4.8, dział 2.6) CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
2.5. 1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 460	m ² m ²	 460.00	
				RAZEM	460.00
2.5. 2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim wraz z wykonaniem trawników (z kosztem ziemi i nasion traw) 460*0.1	m ³ m ³	 46.00	
				RAZEM	46.00