

ZESTAWIENIE PRZYKANALIKÓW OD WPUSTÓW ULICZNYCH

Lokalizacja	Nr studz.	Nr wpustu	↓N1	↓N2	↓N3	↓N4	↓N5	L [m]	i ‰	D [mm]	Uwagi:
jezdnia asfaltowa ul. Bema	Dish.1	w9	281.14	278.68	279.30	279.80	281.20	10.0	5.0	1000	
	D2	w8	281.46	279.28	279.71	279.96	281.36	2.5	10.0	1000	
	D4	w7	282.86	280.38	280.91	281.36	282.76	4.5	10.0	1000	
	D6	w6	283.13	280.57	281.00	281.65	283.05	6.5	10.0	1000	
	D9	w5	283.33	280.74	281.21	281.91	283.31	3.5	20.0	1000	
	D13	w4	283.42	281.19	281.60	281.95	283.35	7.0	5.0	1000	
	D15	w3	283.50	281.44	281.44	281.62	283.02	18.0	1.0	1000	
	Dish.3	w2	281.39	279.24	279.59	279.99	281.39	10.0	4.0	1000	
	D19	w1	281.35	279.74	279.86	279.90	281.30	2.0	2.0	1000	
chodnik k.beł.(wodocięk)											

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PROJ. PRZYKANALIKÓW Z RUR PE Ø200 – L=64.0m

ŁĄCZNA ILOŚĆ WPUSTÓW DESZCZOWYCH Z OSADNIKIEM – 9 szt.

STUDZ. KAN. DESZCZOWEJ

WPUST DESZCZOWY “WEHO”  
Z OSADNIKIEM

