

ZESTAWIENIE STOLARKI		
	DRZWI ZEWNĘTRZNE D1	DRZWI WEWNĘTRZNE D2
wysokość w świetle otworu H <sub>o</sub>	227	227
szerokość w świetle otworu S <sub>o</sub>	284	284
wysokość okna/drzwi	200	200
szerokość okna/drzwi	130	130
klasa odporności ogniowej	—	—
	<p>Aluminiowa stolarka drzwiowa.</p> <p>Przepuszczalność powietrza: klasa 2, wodoszczelność: klasa 5A, odporność ogniowa: klasa EI30, izolacyjność akustyczna: do 40 dB, izolator HPVC, uszczelki EPDM.</p> <p>Kolor: drzwi lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7001 (szary).</p> <p>Sposób otwierania: 2 skrzydła rozwiernie (30+100 cm).</p> <p>U max całego zestawu drzwi min. 1,7 (W/m<sup>2</sup>K).</p> <p>Szklenie: laminowane szkło bezpieczne 15 mm, izolacyjność dźwięków: 40 dB, właściwości termiczne: 2,3 (W/m<sup>2</sup>K), szkło obustronnie bezpieczne, na drzwiach, na wysokości 1,6m, naklejki ostrzegające o szkleniu.</p> <p>Montaż na blachach i kotwach stalowych systemowych.</p> <p>Szerokość większego skrzydła po otwarciu powinna wynosić 100 cm.</p> <p>WYPOSAŻYC W:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• samozamykacz ramienkowy lakierowany w kolorze RAL 7001 (szary).</li> </ul>	<p>Aluminiowa stolarka drzwiowa.</p> <p>Przepuszczalność powietrza: klasa 2, wodoszczelność: klasa 5A, odporność ogniowa: klasa EI30, izolacyjność akustyczna: do 40 dB, izolator HPVC, uszczelki EPDM.</p> <p>Kolor: drzwi lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7001 (szary).</p> <p>Sposób otwierania: 2 skrzydła rozwiernie (30+100 cm).</p> <p>Szklenie: laminowane szkło bezpieczne 15 mm, izolacyjność dźwięków: 40 dB, właściwości termiczne: 1,8 (W/m<sup>2</sup>K), szkło obustronnie bezpieczne, na drzwiach, na wysokości 1,6m, naklejki ostrzegające o szkleniu.</p> <p>Montaż na blachach i kotwach stalowych systemowych.</p> <p>Szerokość większego skrzydła po otwarciu powinna wynosić 100 cm.</p> <p>WYPOSAŻYC W:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• samozamykacz ramienkowy lakierowany w kolorze RAL 7001 (szary).</li> </ul>
Ilość	1	2