

## **Przedmiar robót do projektu nr 6279**

„Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano-wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego”

|           |  |
|-----------|--|
| Obiekt    | ZADANIE NR 5 Wymiana nawierzchni parkingu pomiędzy blokami nr 36 i 38 przy ul. Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej |
| Inwestor  | GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21   |
| Wykonawca | Biuro Projektowo- Realizacyjne INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ,ul. Majakowskiego 37, 41-300 Dąbrowa Górnicza           |

**Przedmiar**

ZADANIE NR 5 Wymiana nawierzchni parkingu pomiędzy blokami nr 36 i 38 przy ul. Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej

| Nr                             | Podstawa                              | Opis robót   | Jm             | Ilość                |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------------|
| <b>1. Prace przygotowawcze</b> |                                       |  |                |                      |
| 1                              | KNR 2-31<br>0813/03                   | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej<br>Nr ST: D.01.07.<br><br>2,25+2,90+10,70+3,80+9,0  | m              | 28,65                |
|                                |                                       | razem  | m              | 28,65                |
| 2                              | KNR 2-31<br>0812/03                   | Rozebranie ław z betonu<br>Nr ST: D.01.07.<br><br>28,65*0,2*0,3  | m3             | 1,719                |
|                                |                                       | razem  | m3             | 1,719                |
| 3                              | KNR 2-01<br>0103/02                   | Ścinanie piłą mechaniczną drzew<br>Nr ST: D.01.07.<br><br>28,65*0,2*0,3  | szt            | 1,719                |
|                                |                                       | razem  | szt            | 1,719                |
| 4                              | Kalkulacja<br>indywidualna            | Rozbiórka zdewastowanej piaskownicy o pow. ok. 13,5m2<br>Nr ST: D.01.07.   | kpl            | 1                    |
| 5                              | KNR 2-31<br>0803/03                   | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - pas 50cm wzdłuż projektowanych nawierzchni<br>Nr ST: D.01.07.<br><br>10   | m2             | 10                   |
|                                |                                       | razem  | m2             | 10                   |
| 6                              | KNR 2-31<br>0803/04<br>(dopłata 2x)   | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm<br>Nr ST: D.01.07.   | m2             | 10                   |
| 7                              | KNR-W 2-01<br>0201/12                 | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km<br>Nr ST: D.01.01.<br><br>68,80*0,45                | m3             | 30,96                |
|                                |                                       | razem  | m3             | 30,96                |
| 8                              | KNR-W 2-01<br>0210/02<br>(dopłata 8x) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 5-10t po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV<br>Nr ST: D.01.01. | m3             | 30,96                |
| 9                              | KNR 4-01<br>0108/11                   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km<br>Nr ST: D.01.01.<br><br>28,65*0,15*0,30<br>1,72<br>10*0,05  | m3<br>m3<br>m3 | 1,289<br>1,72<br>0,5 |
|                                |                                       | razem  | m3             | 3,509                |
| 10                             | KNR 4-01<br>0108/12<br>(dopłata 9x)   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km<br>Nr ST: D.01.01.  | m3             | 3,509                |
| <b>2. Prace projektowe</b>     |                                       |  |                |                      |
| 1                              | KNR 2-31<br>0103/04                   | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV<br>Nr ST: D.01.01.<br><br>68,8*1,05   | m2             | 72,24                |
|                                |                                       | razem  | m2             | 72,24                |
| 2                              | KNR 2-31<br>0402/04                   | Ława betonowa z oporem pod krawężniki<br>Nr ST: D.01.04.<br><br>Najazdowy (2,25+2,90+10,7+3,80+9,0)*0,2*0,30<br>Krawężnik 22,0*0,2*0,3   | m3<br>m3       | 1,719<br>1,32        |
|                                |                                       | razem  | m3             | 3,039                |
| 3                              | KNR 2-31<br>0403/05                   | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej<br>Nr ST: D.01.04.<br><br>Najazdowy (2,25+2,90+10,7+3,80+9,0)   | m              | 28,65                |
|                                |                                       | razem  | m              | 28,65                |
| 4                              | KNR 2-31<br>0403/03                   | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej<br>Nr ST: D.01.04.<br><br>Krawężnik 22,0   | m              | 22                   |
|                                |                                       | razem  | m              | 22                   |
| 5                              | KNR 2-31<br>0114/01                   | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (wsuniecie 10cm)<br>Nr ST: D.01.02.<br><br>68,8   | m2             | 68,8                 |
|                                |                                       | razem  | m2             | 68,8                 |

**Przedmiar**

ZADANIE NR 5 Wymiana nawierzchni parkingu pomiędzy blokami nr 36 i 38 przy ul. Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej

| Nr                           | Podstawa                                | Opis robót   | Jm    | Ilość |
|------------------------------|---|--|-------|-------|
| 6                            | KNR 2-31<br>0114/02<br>(potrącenie 10x) | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm<br>Nr ST: D.01.02.                      | m2    | 68,8  |
| 7                            | KNR 2-31<br>0114/05                     | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm<br>Nr ST: D.01.02.   | m2    | 68,8  |
| 8                            | KNR 2-31<br>0509/01                     | Place i zatoki postojowe z płyt ażurowych gr 12cm typu JOMB na podsypce piaskowej gr 5cm wraz z zasypką gr 3cm<br>Nr ST: D.01.11.            | m2    | 68,8  |
|                              |   | 68,8   | razem | 68,8  |
| <b>3. Prac odtworzeniowe</b> |   |  |       |       |
| 1                            | KNR 2-31<br>0310/05                     | Nawierzchnia z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/25mm o grubości po zagęszczeniu 3cm<br>Nr ST: D.01.03.                           | m2    | 10    |
| 2                            | KNR 2-31<br>0310/06<br>(dopłata 2x)     | Nawierzchnia z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/25mm - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu<br>Nr ST: D.01.03. | m2    | 10    |
| 3                            | KNR 2-21<br>0202/02                     | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III<br>Nr ST: D.01.08.   | m2    | 11    |
|                              |   | 22*0,5   | m2    | 20    |
|                              |   | 20   | razem | 31    |
| 4                            | KNR 2-21<br>0218/01                     | Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim (zakup)<br>Nr ST: D.01.08.  | m3    | 4,05  |
|                              |   | 13,5*0,3   | m3    | 0,55  |
|                              |   | 11*0,05  | razem | 4,6   |
| 5                            | KNR 2-21<br>0401/02                     | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III<br>Nr ST: D.01.08.  | m2    | 31    |