

Przedmiar robót do projektu nr 6287

„Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano-wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego”

| | |
|-----------|---|
| Obiekt | ZADANIE NR 13 – Utwardzenie tereny w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 31 |
| Inwestor | GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21 |
| Wykonawca | Biuro Projektowo- Realizacyjne INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ,ul. Majakowskiego 37, 41-300 Dąbrowa Górnica |

Przedmiar

ZADANIE NR 13 – Utwardzenie tereny w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 31

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------|--------------|
| 1. Prace przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.07. 10,5+7,20+46,3+3,0 | m | 67 |
| | | razem | m | 67 |
| 2 | KNR 2-31 0814/01 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D.01.07. | m | 10 |
| 3 | KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie ław z betonu Nr ST: D.01.07. 67,06*0,2*0,3 8*0,15*0,25 | m3 m3 | 4,024 0,3 |
| | | razem | m3 | 4,324 |
| 4 | KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie chodników z kostki brukowej na podsypce piaskowej- materiał do ponowego wykorzystania Nr ST: D.01.07. 10*0,5 | m2 | 5 |
| | | razem | m2 | 5 |
| 5 | KNR 2-31 0803/03 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm Nr ST: D.01.07. 32 | m2 | 32 |
| | | razem | m2 | 32 |
| 6 | KNR 2-31 0803/04 (dopłata 2x) | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm Nr ST: D.01.07. | m2 | 32 |
| 7 | KNR 5 0701/03 | Ręczne kopanie rowów w gruncie kategorii IV Nr ST: D.01.01. (57,5+8,5)*0,6*0,5 | m3 | 19,8 |
| | | razem | m3 | 19,8 |
| 8 | KNR-W 4-01 0109/07 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV Nr ST: D.01.01. | m3 | 19,8 |
| 9 | KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 9x) | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Nr ST: D.01.01. | m3 | 19,8 |
| 10 | KNR-W 2-01 0201/11 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km Nr ST: D.01.01. | m3 | 128 |
| 11 | KNR-W 2-01 0210/02 (dopłata 8x) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 5-10t po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV Nr ST: D.01.01. 320*0,4 | m3 | 128 |
| | | razem | m3 | 128 |
| 12 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: D.01.01. 4,324+67*0,15*0,30+10*0,06*0,20 32*0,05 | m3 m3 | 7,459 1,6 |
| | | razem | m3 | 9,059 |
| 13 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x) | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: D.01.01. | m3 | 9,059 |
| 2. Prace projektowe | | | | |
| 1 | KNR 5 0706/02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m Nr ST: D.01.09. (57,5+8,5) | m | 66 |
| | | razem | m | 66 |
| 2 | KNR 5 0705/01 | Zabezpieczenie kolidujących instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez użytkowników Nr ST: D.01.09. | m | 66 |
| 3 | KNR 5-02 0312/06 | Ułożenie taśmy ostrzegawczej Nr ST: D.01.09. | km | 0,066 |
| 4 | KNR 5 0702/05 | Mechaniczne zasypywanie rowów piaskiem (zakup) wraz z zagęszczeniem Nr ST: D.01.09. 19,8-66*0,5*0,1 | m3 | 16,5 |
| | | razem | m3 | 16,5 |

Przedmiar

ZADANIE NR 13 – Utwardzenie tereny w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 31

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------------|---|--|----------|---------|
| 5 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D.01.01. (7,2*5,0+274,46)*1,05 | m2 | 325,983 |
| | | | razem m2 | 325,983 |
| 6 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki Nr ST: D.01.04. (64+107,2)*0,2*0,3 | m3 | 10,272 |
| | | | razem m3 | 10,272 |
| 7 | KNR 2-31 0403/05 | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.04. 10,5+7,20+46,3 | m | 64 |
| | | | razem m | 64 |
| 8 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.04. 87+5*2+7,20+3,0 | m | 107,2 |
| | | | razem m | 107,2 |
| 9 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (wsumie 10cm) Nr ST: D.01.02. | m2 | 310,46 |
| 10 | KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 10x) | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D.01.02. | m2 | 310,46 |
| 11 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D.01.02. | m2 | 310,46 |
| 12 | KNR 2-31 0511/03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - Pasy wydzielające miejsca postojowe oraz znaki drogowe poziome T-29 ułożyć z kostki grafitowej Nr ST: D.01.03. 7,2*5,0+274,46 | m2 | 310,46 |
| | | | razem m2 | 310,46 |
| 13 | KNR 2-21 0202/02 | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III Nr ST: D.01.08. 25,6+45,97 | m2 | 71,57 |
| | | | razem m2 | 71,57 |
| 14 | KNR 2-21 0218/01 | Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej gr. 5cm na terenie płaskim (zakup) Nr ST: D.01.08. 71,57*0,05 | m3 | 3,579 |
| | | | razem m3 | 3,579 |
| 15 | KNR 2-21 0401/02 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III Nr ST: D.01.08. 71,57 | m2 | 71,57 |
| | | | razem m2 | 71,57 |
| 16 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm Nr ST: D.01.03. | szt | 2 |
| 17 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych Nr ST: D.01.03. | szt | 2 |
| 3. Prac odtworzeniowe | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki Nr ST: D.01.04. 8*0,15*0,25 | m3 | 0,3 |
| | | | razem m3 | 0,3 |
| 2 | KNR 2-31 0407/02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D.01.04. | m | 10 |
| 3 | KNR 2-31 0511/02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - Kostka z rozbiórki Nr ST: D.01.03. 10*0,5 | m2 | 5 |
| | | | razem m2 | 5 |
| 4 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/25mm o grubości po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D.01.03. (10,5+7,20+46,3)*0,5 | m2 | 32 |
| | | | razem m2 | 32 |

Przedmiar

ZADANIE NR 13 – Utwardzenie tereny w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 31

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------------------|--|----|-------|
| 5 | KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x) | Nawierzchnia z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/25mm - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu Nr ST: D.01.03. | m2 | 32 |