

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki w Przedszkolu Nr 34 etap I  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Metta  
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05 okno	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,38*2,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,86</b>
2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1,75*2,52 1,50*2,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,41 3,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,19</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2,48*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,74</b>
4	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz zdemontowanej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz obróbki wraz opłatą za składowanie okna. Drzwi metalowe oraz obróbki należy wywieźć na złomowisko. Dowód przyjęcia złomu należy złożyć zamawiającemu. 1	kurs  kurs	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
5	KNNR 7 0701-05	Dostawa i montaż okna z PVC o powierzchni ponad 2 m2 Okno w kolorze białym, Uw=1,1W/m2. Każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny. W pozycji policzyć naprawę tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych z pomalowaniem farbą emulsyjną. Kolor farby dopasować do istniejącej w pomieszczeniu i na elewacji kolorystyki. Przed zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie. Podział i orientacyjne wymiary pokazano na załączonym rysunku. 2,38*2,04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,86</b>
6	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 2,48*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,74</b>
7	KNNR 7 0503-08	Dostawa i montaż aluminiowych drzwi wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi o wym. 1,75x2,52 w kolorze białym, a drzwi 1,50x2,52 w kolorze brązowym, Uw=1,8W/m2 Drzwi w części szklonej oszklone szkłem bezpiecznym (szyba zespolona bezpieczna). Drzwi wyposażać w pochwyt, zamek i samozamykacz. W pozycji policzyć naprawę tynków wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną. Kolor farby dopasować do istniejącej w pomieszczeniach kolorystyki. Przed zamówieniem wymiary należy sprawdzić na budowie. Podział i orientacyjne wymiary pokazano na załączonym rysunku. 1,75*2,52 1,50*2,52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,41 3,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,19</b>