

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza wodociągowego dla budynków wielorodzinnych
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Armii Krajowej 1 i 3
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21
BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Przedmiar opracował: Mirosław Zalewski
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-18

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0814-02 z.o.2.13. 9902-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę	m		
			4.0	m	4.00	
					RAZEM	4.00
2	KNR 2-31 0815-01 z.o.2.13. 9902-02		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
			8.0	m ²	8.00	
					RAZEM	8.00
3	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
			8.0	m ²	8.00	
					RAZEM	8.00
4	KNR 2-31 0101-02 z.o.2.13. 9902-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 76-130 pojazdów na godzinę - głębokość koryta 14 cm Krotność = 1.2	m ²		
			-8.0	m ²	-8.00	
					RAZEM	-8.00
5	KNR 2-31 0103-02 z.o.2.13. 9902-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
			8.0	m ²	8.00	
					RAZEM	8.00
6	KNR 2-31 0114-07 z.o.2.13. 9902-02 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
			8.0	m ²	8.00	
					RAZEM	8.00
7	KNR 2-31 0407-05 z.o.2.13. 9902-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę	m		
			4.0	m	4.00	
					RAZEM	4.00
8	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
			8.0	m ²	8.00	
					RAZEM	8.00
9	KNR 2-01 0510-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
			30.0	m ²	30.00	
					RAZEM	30.00
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie	m ³		
			poz.1*0.3*0.08	m ³	0.10	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.2*0.05	m ³	0.40	
			poz.3*0.14	m ³	1.12	
					RAZEM	1.62