
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Szkolny Zielony Zakątek
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Krasieńskiego (teren szkoły)
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza Wydział Inwestycji i Remontów
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Michał Gad
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2019

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|
| 1 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 6,70*5,00 6,70*0,50*2<str> | m ² m ² m ² | 33,50 6,70 | |
| | | | | RAZEM | 40,20 |
| 2 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 6,70*2 4,00*2 | m m m | 13,40 8,00 | |
| | | | | RAZEM | 21,40 |
| 3 | KNR-W 4- 01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (5,00*3,10)*0,15 | m ³ m ³ | 2,32 | |
| | | | | RAZEM | 2,32 |
| 4 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko z opłatą za składowanie poz.1*0,05 poz.2*0,08*0,3 poz.3 | m ³ m ³ m ³ | 2,01 0,51 2,32 | |
| | | | | RAZEM | 4,84 |
| 5 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 boisko po zdemon- towanym chodniku i schodach | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm 15,20*45,3 (6,70+4,00)*7,00 | m ² m ² m ² | 688,56 74,90 | |
| | | | | RAZEM | 763,46 |
| 6 | KNR 2-02 1121-01 stopnice podstopnice podest | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża klejdo stosowania na zewnątrz- mrozooodporny i wysokoelastyczny 0,30*4,70*6 0,20*4,70*7 1,00*4,70 | m ² m ² m ² m ² | 8,46 6,58 4,70 | |
| | | | | RAZEM | 19,74 |
| 7 | KNR 2-02 1121-04 | Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną - podstopnice płytki, klej i zaprawa spoinująca - do stosowania na zewnątrz klej i zaprawa spoinująca- mrozooodporne i wysokoelastyczne 6,58 | m ² m ² | 6,58 | |
| | | | | RAZEM | 6,58 |
| 8 | KNR 2-02 1121-05 | Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki, klej i zaprawa spoinująca - do stosowania na zewnątrz klej i zaprawa spoinująca- mrozooodpornei wysokoelastyczne 8,46+4,70 | m ² m ² | 13,16 | |
| | | | | RAZEM | 13,16 |
| 9 | KNR 2-02 0902-01 z. sz. 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. 2,80*0,70<śr wys.> (0,40+2,80)*0,45 | m ² m ² m ² | 1,96 1,44 | |
| | | | | RAZEM | 3,40 |
| 10 | NNRNKB 202 1134- 02 | Gruntowanie podłoży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,80*0,70*2<str> (0,40+2,80)*0,45 | m ² m ² m ² | 3,92 1,44 | |
| | | | | RAZEM | 5,36 |
| 11 | KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.10 | m ² m ² | 5,36 | |
| | | | | RAZEM | 5,36 |