

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Różanej
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa górnicza ul. Różana
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Kinga Popiel
DATA OPRACOWANIA : 13.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej typu skałka. Konstrukcja z elementów epoksydowych o strukturze antypoślizgowej, zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym. Kamienie wspinaczkowe - uchwyty wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego. Wysokość całkowita - 2,7m, szerokość - 1,3m, długość - 1,6 m.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR-W 10 2110-08	Umacnianie - biowłóknina z wplecionymi nasionami traw na warstwie humusu gr. 5 cm (18,0+18,0+3,52*4,28)	m ²		
			m ²	51,07	
				RAZEM	51,07
3	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych w kolorze czarnym, zapewniające bezpieczny upadek z wys. 3,0 m (HIC=3,0 m) (18,0+18,0+3,52*4,28)	m ²		
			m ²	51,07	
				RAZEM	51,07
4	kalk. własna	Dostawa i montaż karuzeli typu grzybek-kubek	szt		
		2,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek stalowo-drewnianych (5 desek) z oparciem wraz z bloczkami. Ławka przykręcana do bloczka betonowego zakopanego w ziemi. Długość siedziska - 170 cm, długość całkowita - 194 cm, wysokość całkowita - 76 cm, wysokość siedziska - 40 cm, głębokość siedziska - 40 cm, głębokość całkowita 64 cm. Stelaż z rury stalowej fi 60 mm, deski z drewna dębowego o zaokrąglonych krawędziach grub. desek 4 cm, szer. deski 12 cm, malowane lakierobejcą kolor teak. Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze szary antracyt RAL 7016	szt		
		1,0	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery ze stali lakierowanej i kompozytów polimerowych lakierowych szary antracyt RAL 7016. Montaż przez zabetonowanie rur kotwiących, wysokość całkowita 80 cm, szerokość 6 cm, długość 100 cm.	szt		
		2,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
		2,50*1,50+2,0*2,60	m ²	8,95	
				RAZEM	8,95
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.7	m ²		
			m ²	8,95	
				RAZEM	8,95
9	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.7	m ²		
			m ²	8,95	
				RAZEM	8,95
10	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		poz.7	m ²	8,95	
				RAZEM	8,95
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm szara Holland na podsypce cementowo-piaskowej poz.7	m ²		
			m ²	8,95	
				RAZEM	8,95
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		17,84*0,06	m ³	1,07	
				RAZEM	1,07
13	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (2,50+2*0,08+1,50)*2+2*(2,0+2*0,08+2,60)	m		
			m	17,84	
				RAZEM	17,84
14	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie ziemi z wykopu	m ²		
		poz.7*0,4	m ²	3,58	
				RAZEM	3,58