

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza</i>	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>SOS0109_A (zgłoszenie nr 11)</i>	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. ŚLĄSKIE 2.2.24 (TERYT: 24) (KTS: 10012400000000), pow. Dąbrowa Górnicza 4.2.24.50.65 (TERYT: 2465) (KTS: 10012415065000), gm. Dąbrowa Górnicza 5.2.24.50.65.01.1 (TERYT: 2465011) (KTS: 10012415065011)</i>	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i>	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>42-520 Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 95, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza</i>	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_L: 4710W Antena Sektorowa 12_GNT: 5103W Antena Sektorowa 13_HV: 9173W Antena Sektorowa 21_L: 4710W Antena Sektorowa 22_GNT: 6514W Antena Sektorowa 23_HV: 9173W Antena Sektorowa 31_L: 4710W Antena Sektorowa 32_GNT: 6514W Antena Sektorowa 33_HV: 9173W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 4677W Radiolinia RL3: 8913W Radiolinia RL4: 3467W</i>	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Jeśli chodzi o standardy ochrony jakości środowiska określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448) parametry anten zostały dobrane w taki sposób, żeby w przypadku tej instalacji zapewnione było dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości natężenia pola elektrycznego przekraczającej poziom dopuszczalny.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_L: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N) Antena Sektorowa 12_GNT: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N) Antena Sektorowa 13_HV: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N) Antena Sektorowa 21_L: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N) Antena Sektorowa 22_GNT: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N) Antena Sektorowa 23_HV: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N) Antena Sektorowa 31_L: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N) Antena Sektorowa 32_GNT: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N) Antena Sektorowa 33_HV: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N)</i>

	<i>Radiolinia RL1: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N)</i> <i>Radiolinia RL2: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N)</i> <i>Radiolinia RL3: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N)</i> <i>Radiolinia RL4: (19°14'33.9"E, 50°22'55.5"N)</i>
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 23GHz, 32GHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: <i>Antena Sektorowa 11_L: 25,40m</i> <i>Antena Sektorowa 12_GNT: 25,00m</i> <i>Antena Sektorowa 13_HV: 25,00m</i> <i>Antena Sektorowa 21_L: 25,40m</i> <i>Antena Sektorowa 22_GNT: 25,00m</i> <i>Antena Sektorowa 23_HV: 25,00m</i> <i>Antena Sektorowa 31_L: 25,40m</i> <i>Antena Sektorowa 32_GNT: 25,00m</i> <i>Antena Sektorowa 33_HV: 25,00m</i> <i>Radiolinia RL1: 22,50m</i> <i>Radiolinia RL2: 22,70m</i> <i>Radiolinia RL3: 22,70m</i> <i>Radiolinia RL4: 22,50m</i>
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_L: 4710W</i> <i>Antena Sektorowa 12_GNT: 5103W</i> <i>Antena Sektorowa 13_HV: 9173W</i> <i>Antena Sektorowa 21_L: 4710W</i> <i>Antena Sektorowa 22_GNT: 6514W</i> <i>Antena Sektorowa 23_HV: 9173W</i> <i>Antena Sektorowa 31_L: 4710W</i> <i>Antena Sektorowa 32_GNT: 6514W</i> <i>Antena Sektorowa 33_HV: 9173W</i> <i>Radiolinia RL1: 1778W</i> <i>Radiolinia RL2: 4677W</i> <i>Radiolinia RL3: 8913W</i> <i>Radiolinia RL4: 3467W</i>
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_L: azymut 120°, pochylenie 0-2° (1800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 12_GNT: azymut 120°, pochylenie 0-2° (900MHz), pochylenie 2° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 13_HV: azymut 120°, pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 0-2° (2600MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 21_L: azymut 220°, pochylenie 0-7° (1800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 22_GNT: azymut 220°, pochylenie 0-7° (900MHz), pochylenie 2-7° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 23_HV: azymut 220°, pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7° (2600MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 31_L: azymut 340°, pochylenie 0-6° (1800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 32_GNT: azymut 340°, pochylenie 0-4° (900MHz), pochylenie 2-4° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 33_HV: azymut 340°, pochylenie 0-4° (800MHz), pochylenie 0-4° (2600MHz)</i> <i>Radiolinia RL1: azymut 96° +/-30°, pochylenie 0°</i> <i>Radiolinia RL2: azymut 193° +/-30°, pochylenie 0°</i> <i>Radiolinia RL3: azymut 193° +/-30°, pochylenie 0°</i> <i>Radiolinia RL4: azymut 308° +/-30°, pochylenie 0°</i>
LP 6.	<i>Dla anteny Antena Sektorowa 11_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 12_GNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 13_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 21_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 22_GNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we</i>

	<p>wskazany poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 23_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_GNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik
13. Miejscowość, data: Katowice, 2021-09-21 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Wioleta Jakubczyk Podpis:	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia