

min. 1000 mm

800 mm

wysokość bramy wg tabeli

Monolityczny fundament beton min. C20/C25

Rys. nr 3

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski Polska, 03-684 Warszawa, ul. Lewinowska 41B tel. 22 678 67 07, fax 22 743 95 86, www.metpol-ogrodzenia.pl		<b>METPOL</b> PRODUCENT BRAM I OGRODZEN	
Inwestor			
Obiekt			
Temat			
Autor		Data	Numer strony
Skala			
Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest wyłączną własnością firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się jej modyfikowania, wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa firmy, logo itp.) wskazujących na autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.			
PARAMETRY I WYMIARY	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA		
typowe wysokości	1030 mm / 1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm / 2030 mm lub inne na wymiar		
szerokość światła	od 5000 mm do 7000 mm włącznie (na wymiar)		
wypełnienie	panel 2D fi 6+5+6 mm lub fi 8+6+8 mm		
rozstaw wypełnienia	50x200 mm (± 4 mm)		
konstrukcja ramy	profil 60x40 mm i wzmocnienie ukośne 30x20 mm		
dotatkowe wzmocnienia	brak		
przekroje typowych słupów	100x100mm / 120x120 mm + zaślepka z tworzywa		
standardowe wyposażenie	zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę		
ocia wyposażenia 1	zamek na klucz i klamka w skrzydle		
ocia wyposażenia 2	dotatkowy profil pod automatykę		
powłoka antykorozyjna	ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy		