

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wiadukt w c. DK-94 nad ul. Puszkina, Białostockiego i torami PKP w Dąbrowie Górniczej.					
1	45221000-2	ODWODNIENIE.			
1.1	45221100-3	Wpusty mostowe - udroźnienie			
1 d.1.1	KNR 4-02 0237-01	Oczyszczenie wpustów mostowych - udroźnienie 11*2	szt. szt.	 22,000	
				RAZEM	22
1.2		Rury spustowe z polietylenu HDPE odprowadzające wody opadowe			
2 d.1.2	KNR 2-15/GE-BERIT 0401-08	Montaż kolektora odwadniającego z rur HDPE o połączeniach zgrzewanych na ścianach o śr. zewn. 200 mm z uchwytami ściennymi 10,0	mb mb	 10,000	
				RAZEM	10,00
3 d.1.2	KNR 2-15/GE-BERIT 0304-05	Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 200 mm o poł. zgrzewanych - kolano 45° d:200 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2
2		URZĄDZENIA DYLATACYJNE			
2.1		Asfaltowe przykrycie przerwy dylatacyjnej obiektu mostowego			
4 d.2.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 10*10,85*2	m m	 217,000	
				RAZEM	217,0
5 d.2.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm 10*0,65*10,85	m ² m ²	 70,525	
				RAZEM	70,53
6 d.2.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze (Założenia szczegółowe p. 3.3.) 70,53*0,10*1,5	m ³ m ³	 10,580	
				RAZEM	10,6
7 d.2.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km (Założenia szczegółowe p. 3.3.) 10,6	m ³ m ³	 10,600	
				RAZEM	10,6
8 d.2.1	kalk. własna	Koszt utylizacji nawierzchni bitumicznej 70,53*0,10*2,500	t t	 17,633	
				RAZEM	17,63
9 d.2.1	kalk. własna	Dylatacja szczelna bitumiczna o szerok. 65 cm 10*10,85	m m	 108,500	
				RAZEM	108,5