PRZEKRÓJ 1–1
skala 1:25



PRZEKRÓJ 2–2
skala 1:25



PRZEKRÓJ 3–3
skala 1:25



Ściana – WIDOK
skala 1:25



ŻEBRO – WIDOK
skala 1:25



MUR OPOROWY WIDOK
skala 1:25



MUR OPOROWY RZUT
skala 1:25



Poz.	Stal ø A–0	Stal ø A–IIIN	Długość (cm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A–0 ø 6	Długość łączna (m) A–0 ø 10	Długość łączna (m) A–IIIN ø 12	Długość łączna (m) A–IIIN ø 16	Uwagi
1		16	928	18	1	18				167,04	
2		16	583	32	1	32				186,56	
3		12	827	22	1	22			181,94		
4		12	141	128	1	128			180,48		
5		16	616 *	14	1	14				86,24	
6		12	515 *	17	1	17			87,55		
7		12	430	11	1	11			47,30		
8		12	240	11	1	11			26,40		
9		12	502	11	1	11			55,22		
10	6		28	170	1	170	47,60				
11		16	967	14	1	14				135,38	
12		16	520	14	1	14				72,80	
13		10	214 *	34	1	34		72,76			
14		10	717	1	1	1		7,17			
15		10	244	2	1	2		4,88			
16		10	279 *	14	1	14		39,06			
17		10	439	4	1	4		17,56			
19		10	478	20	1	20		95,60			
20		10	478	20	1	20		95,60			
21		10	281 *	20	1	20		56,20			
23		10	334	20	1	20		66,80			
24		10	536	20	1	20		107,20			
25		12	689	18	1	18			124,02		
26		10	220 *	12	1	12		26,40			
27		10	583 *	20	1	20		116,60			
28		10	794	20	1	20		158,80			
29		10	315	20	1	20		63,00			
30		10	205	20	1	20		41,00			
Długość wg średnic (m)							47,60	968,63	702,91	648,02	
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,62	0,89	1,58	
Masa łączna wg średnic (kg)							10,57	597,64	624,18	1023,87	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							10,57	2245,70			
Ogółem (kg)								2256,27			

* Średnia długość

SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA PRĘTÓW W NAROŻACH
skala 1:25



MATERIAŁY:

BETON: C20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCJI XC1
STAL ZBROJENIOWA:
A–IIIN (B500SP–EPSTAL)

OTULENIE:
30mm DO KRAWĘDZI PRĘTA W ŚCIANACH I U GÓRY PŁYTY
50mm DO KRAWĘDZI PRĘTA W DOLE PŁYTY

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z architekturą oraz projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed wykonaniem elementów.
3. Wymiary prętów i strzemion podano w cm po obrysie zewnętrznym.
4. Pręty podane w [mb] przyciąć na budowie.
5. Zakład prętów min.40ø.
6. W przypadku stosowania prętów montażowych wysokość prętów dystansowych należy zredukować o średnicę prętów montażowych.
7. W jednym przekroju nie łączyć więcej niż 50% zbrojenia.
8. Pręty przypadające na otwór przyciąć i zagiąć na szerokość elementu.
9. Izolacje poziome i pionowe konstrukcji żelbetowych wykonać według odrębnego opracowania.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność F. I. "STATYK" w Katowicach i mogą być stosowane,powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

FIRMA INŻYNIERSKA STATYK
40-039 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 107
tel./fax (0)32.201.81.76
e-mail: statyk@statyk.pl

Obiekt: WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „OTWARTE SERCA" W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GWARDII LUDOWEJ 107

Treść: **MUR OPOROWY – ZBROJENIE** 120654–PW

PROJEKTANT: mgr inż. Wojtek Wilczek	SLK/2355/POOK/08	Data:	06.2012
OPRACOWAŁ: inż. Alina Antonik		Skala: 1:25	RYS: 4/K
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Grzegorz Komraus	nr upr. 204/90		