

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------|--------|
| 1 | KNR-W 2-15 0142-01 | Szafki hydrantowe kompletne (dla Hp25) | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 2 | KNR-W 2-15 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 3 | KNR-W 2-15 0107-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | | |
| | | 1.0 | m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR INSTAL 0111-06 | Przez analogię zawór antyskażeniowy o śr.nom 50 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR-W 2-15 0130-06 | Przez analogię redukcja o śr. nominalnej 32/25 mm | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 6 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 7 | KNR-W 2-15 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | | |
| | | 1 | m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych | m | | |
| | | 1 | m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR-W 4-02 0139-02 | Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 10 | KNR-W 4-02 0139-06 | Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 11 | KNR 2-02 0116-01 | Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm | m ² | | |
| | | 56.20 | m ² | 56.200 | |
| | | | | RAZEM | 56.200 |
| 12 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | 56.20 | m ² | 56.200 | |
| | | | | RAZEM | 56.200 |
| 13 | KNR 2-02 1016-05 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNR 2-02 1010-02 | Naświetla stałe jednokrotnie pomalowane i oszlone fabrycznie o pow. 0.2-0.25 m2 | m ² | | |
| | | 2.8 | m ² | 2.800 | |
| | | | | RAZEM | 2.800 |