



UWAGA:

Przy włączeniu kanału do studni betonowej należy zastosować króciec wybiegowy L=0,5-1,0m

Należy zastosować szczelne przejścia rur kanalizacyjnych przez studnię betonową oraz prefabrykowane uformowane kinety.

Studnię przekryć włazem z wypełnieniem betonowym w klasie D400. Należy stosować rury klasy SN8

BRANŻA INSTALACYJNA		NAZWISKO	UPRAW.	DATA	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU					
STUDNIA KANALIZACYJNA "K15"	PROJEKTANT	mgr inż. Michał SZAFARZ	SLK/3878/ POOS/11	I 2013	
	KOORDYNATOR PROJEKTU	tech.bud.Dariusz MAJER	627/02	I 2013	
OBIEKT:	TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA	SKALA	NR RYSUNKU		
INWESTOR:	GINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	1:25	O-35		

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER

44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3



KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
I NADZORU INWESTORSKIEGO

Dariusz Majer