



UWAGA:

Przy włączeniu kanału do studni betonowej należy zastosować króciec wybiegowy L=0,5–1,0m

Należy zastosować szczelne przejścia rur kanalizacyjnych przez studnię betonową oraz prefabrykowane uformowane kinety.

Studnię przekryć włazem z wypełnieniem betonowym w klasie D400. Należy stosować rury klasy SN8

BRANŻA INSTALACYJNA		NAZWISKO	UPRAW.	DATA	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU					
STUDNIA KANALIZACYJNA "K20"		PROJEKTANT	mgr inż. Michał SZAFARZ	SLK/3878/POOS/11	I 2013
		KOORDYNATOR PROJEKTU	tech.bud.Dariusz MAJER	627/02	I 2013
OBIEKT:		SKALA 1:25		NR RYSUNKU O-40	
TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA					
INWESTOR:					
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza					

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER

44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3



KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
I NADZORU INWESTORSKIEGO

Dariusz Majer