



#### UWAGA:

Przy włączeniu kanału do studni betonowej należy zastosować króciec wybiegowy  $L=0,5-1,0m$

Należy zastosować szczelne przejścia rur kanalizacyjnych przez studnię betonową oraz prefabrykowane uformowane kinety.

Studnię przekryć włazem z wypełnieniem betonowym w klasie D400. Należy stosować rury klasy SN8

BRANŻA INSTALACYJNA	NAZWISKO	UPRAW.	DATA	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU				
STUDNIA KANALIZACYJNA "K16"	mgr inż. Michał SZAFARZ	SLK/3878/POOS/11	I 2013	
KOORDYNATOR PROJEKTU	tech.bud.Dariusz MAJER	627/02	I 2013	
OBIEKT:	TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA	SKALA	NR RYSUNKU	
INWESTOR:	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	1:25	O-36	

**"KOSZT-BUD"**  
**Dariusz MAJER**

44-190 KNURÓW  
UL. DWORCOWA 10/3



**KOSZT-BUD**  
ZAKŁAD USŁUG  
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH  
I NADZORU INWESTORSKIEGO

**Dariusz Majer**