

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
39100000-3 Meble

NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR 34 - REMONT KUCHNI  
ADRES INWESTYCJI : 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. DĄBSKIEGO 19; działki nr 21,110/2,117,154/1  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
ADRES INWESTORA : UL. GRANICZNA 21; DĄBROWA GÓRNICZA  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. ANNA KASPRZYK  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. arch. Tomasz Moskalewicz  
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2014 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MAJ 2014 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	2.36*2.04*6	m <sup>2</sup>	28.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.886</b>
3	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-02	- ściana - powiększenie otworów drzwiowych			
	analogia	0.1*2.0*3	m <sup>2</sup>	0.600	
	klapa dymowa				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
4	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana j.w.	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-05	0.2*2.0+0.05*2.0*2	m <sup>2</sup>	0.600	
	analogia				
	klapa dymowa				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-02	2.7*3.13	m <sup>2</sup>	8.451	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.451</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	2.28*1.96	m <sup>2</sup>	4.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.469</b>
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściana szczytowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	(4.23+1.26)*3.13	m <sup>2</sup>	17.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.184</b>
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	12.09+3.89	m <sup>2</sup>	15.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.980</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	(3.07*2+5.7*2)*2.0	m <sup>2</sup>	35.080	
		(2.23*2+5.7*2)*2.0	m <sup>2</sup>	31.720	
		(2.63*2+5.7*2)*2.0	m <sup>2</sup>	33.320	
		(5.71*2+5.7*2+0.16*4)*2.0	m <sup>2</sup>	46.920	
		(1.41*2+2.26*2)*2.0	m <sup>2</sup>	14.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.720</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	2.91+3.18+13.1+12.98+1.15*0.3+0.8*0.35	m <sup>2</sup>	32.795	
		33.91+1.2*0.3+12.09+3.89+37.38+0.9*0.28	m <sup>2</sup>	87.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.677</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny i attyka	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	18.14*0.3+2.26*0.2*6	m <sup>2</sup>	8.154	
	parapet	6.13*0.6	m <sup>2</sup>	3.678	
	attyka				
				<b>RAZEM</b>	<b>11.832</b>
12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi /wraz z utylizacją gruzu/ uwaga: odległość wywozu ustala Wykonawca	m <sup>3</sup>		
d.1		poz.1*0.8*2.0*0.1	m <sup>3</sup>	1.280	
		poz.2*0.1	m <sup>3</sup>	2.889	
		poz.3*0.12	m <sup>3</sup>	0.072	
		poz.4*0.3	m <sup>3</sup>	0.180	
		poz.5*0.065	m <sup>3</sup>	0.549	
		poz.6*0.14	m <sup>3</sup>	0.626	
		poz.7*0.03	m <sup>3</sup>	0.516	
		poz.8*0.03	m <sup>3</sup>	0.479	
		poz.9*0.03	m <sup>3</sup>	4.852	
		poz.10*0.05	m <sup>3</sup>	6.034	
		poz.11*0.005	m <sup>3</sup>	0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.536</b>
13		Demontaż okapu kuchennego	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>ŚCIANKI GIPSOWE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. gr.12cm - płyta GKBI - sanitariat	m <sup>2</sup>		
		(1.43*2+3.29)*3.13-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	17.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.450</b>
15	KNR 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		1.2*3.13	m <sup>2</sup>	3.756	
		2.28*1.96-1.0*2.0*2	m <sup>2</sup>	0.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.225</b>
16	KNR 2-02 d.2 0613-06	Wypełnienie ścianek GK z wełny mineralnej gr.10cm pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	17.450	
		poz.15	m <sup>2</sup>	4.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.675</b>
17	KNR 2-02 d.2 2003-08	Obudowa zestawu splukującego z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo - płyta GKBI	m <sup>2</sup>		
		1.1*1.5+1.1*0.25	m <sup>2</sup>	1.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.925</b>
18	KNR 2-02 d.2 2004-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - pionowy inst. i rury spustowe	m <sup>2</sup>		
		(0.15+0.35)*3.13*3	m <sup>2</sup>	4.695	
		(1.15+0.11)*3.13	m <sup>2</sup>	3.944	
		(0.2*2+0.36)*3.13	m <sup>2</sup>	2.379	
		(0.25+0.45*2)*3.13	m <sup>2</sup>	3.600	
		(0.35+0.12*2)*3.13	m <sup>2</sup>	1.847	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.465</b>
<b>3</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN</b>			
19	ZKNR C-2 d.3 0404-05	Odrzyszczenie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
		5.7*3.13	m <sup>2</sup>	17.841	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.841</b>
20	ZKNR C-2 d.3 0404-11	Odrzyszczenie stropów ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
		5.7*2.7	m <sup>2</sup>	15.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.390</b>
21	KNR 2-02 d.3 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach - po odrzyszczeniu	m <sup>2</sup>		
		5.7*3.13	m <sup>2</sup>	17.841	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.841</b>
22	KNR 2-02 d.3 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach - po odrzyszczeniu	m <sup>2</sup>		
		5.7*2.7	m <sup>2</sup>	15.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.390</b>
23	KNR 4-01 d.3 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - ściany po skuciu płytek	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	161.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.720</b>
24	KNR 4-01 d.3 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		1.0*2+0.9+0.7+2.0*2*4	m	19.600	
		(2.36+2.04*2)*6	m	38.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.240</b>
25	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		1.0*4+2.0*2*4	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
26	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
	1.01	(1.75*2+1.43*2)*2.0-1.0*2.0	m <sup>2</sup>	10.720	
	1.02	(1.2*2+1.1*2)+0.1*0.25-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	2.825	
	1.03	(1.55+0.6)*1.0	m <sup>2</sup>	2.150	
	1.04	(5.71*2+5.7*2+0.2*8)*2.0+(2.4+1.4)*0.2-(2.36*1.14*2+1.2*2.0+1.0*2.0)	m <sup>2</sup>	39.819	
	1.05	(2.63*2+5.7*2+0.2*4)*2.0+(2.0*2+0.7+2.0*2)*0.3-(0.7*2.0+1.2*2.0+1.15*2.0+2.36*1.14+1.26*1.37)	m <sup>2</sup>	27.013	
	1.06	(2.73*2+5.7*2+0.2*2+0.14*2)*2.0+(0.9+2.0*2+2.0*2)*0.3-(2.36*1.14+0.9*2.0+1.15*2.0)	m <sup>2</sup>	30.960	
	1.07	(3.07*2+5.7*2+0.14+0.2*2)*2.0+(1.0+2.0*2)*0.2-(2.36*1.14+1.0*2.0)	m <sup>2</sup>	32.470	
	1.08	(1.41*2+2.26*2)*2.0*1.0*2.0	m <sup>2</sup>	29.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.317</b>
27	KNR 2-02 d.3 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x2mm - kątownik ze stali nierdzewnej wys. 1,4m - kuchnia /11 szt./	m		
		1.4*11	m	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
<b>4</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR-W 2-02 d.4 1018-04	Okna z kształtowników PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.36*2.04*6	m <sup>2</sup>	28.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.886</b>
29	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe drzwiowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	KNR-W 2-02 d.4 1022-01 D04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
31	KNR-W 2-02 d.4 1022-01 D05 D06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną 0.9*2.0 0.8*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
			m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
32	KNR-W 2-02 d.4 1203-01 DS2	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
33	KNR-W 2-02 d.4 1203-03 DS1	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2 /szkło bezpieczne/ 0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
34	KNR-W 2-02 d.4 1203-04 DS3	Drzwi stalowe zewnętrzne antywłamaniowe z naświetlem 0.9*2.42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.178</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
35	KNR 4-01 d.5 1206-04 1.09 1.11	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.3*2+1.27*2)*2.0 (16.92*2+2.1*2+0.2*7+0.25+0.45)*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.280	
			m <sup>2</sup>	80.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.560</b>
36	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.37	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	254.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.610</b>
37	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	1.01	(1.43*2+1.75*2)*1.13	m <sup>2</sup>	7.187	
	1.02	(1.1*2+1.43*2)*1.13	m <sup>2</sup>	5.718	
	1.03	(2.7*2+5.7*2+0.2*2)*3.13-(1.55+0.6)*1.0	m <sup>2</sup>	51.686	
	1.04	(5.11*2+5.7*2)*3.23	m <sup>2</sup>	69.833	
	1.05	(2.63*2+5.7*2+0.2*2)*1.13	m <sup>2</sup>	19.278	
	1.06	(2.73*2+5.7*2+0.14*2)*1.13	m <sup>2</sup>	19.368	
	1.07	(3.07*2+5.7*2)*1.13	m <sup>2</sup>	19.820	
	1.08	(1.41*2+2.26*2)*1.13	m <sup>2</sup>	8.294	
	1.09	(1.27*2+2.3*2)*1.13	m <sup>2</sup>	8.068	
	1.11	(16.92*2+2.1*2+0.2*7+0.25+0.45)*1.13	m <sup>2</sup>	45.358	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.610</b>
38	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 33.91+12.64+12.98+13.1+3.18+2.91+37.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	116.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.100</b>
39	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 2.74+1.32+11.05+33.91+12.64+12.98+13.1+3.18+2.91+37.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.210</b>
<b>6</b>		<b>POSADZKI</b>			
40	KNR 2-02 d.6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 2.74+1.32+11.05+33.91+12.64+12.98+13.1+3.18+2.91+37.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.210</b>
41	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm poz.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.210</b>
42	ZKNR C-1 d.6 0309-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 na powierzchni poziomej 1.32+2.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.060</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	ZKNR C-1 d.6 0309-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej 1.43*4+1.1*2+1.75*2 -(0.9*2+1.0*2)	m m m	11.420 -3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.620</b>
44	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe gres - przygotowanie podłoża poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.210</b>
45	KNR 2-02 d.6 1118-08	Posadzki płytkowe gress; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.40-12.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	118.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.570</b>
46	KNR 2-02 d.6 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 12.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.640</b>
47	KNR 2-02 d.6 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (2.7*2+2.7*2+0.2*2*4)-1.0 1.27*2+2.3*2-1.0*2 16.92*2+2.1*2+0.2*7+0.25+0.45-(1.0*8+0.7+0.9+0.8)	m m m m	11.400 5.140 29.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.280</b>
<b>7</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>7.1</b>		<b>DOCIEPLENIE COKOŁU - S2</b>			
48	KNR 4-01 d.7. 0104-02 1	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 6.03*1.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.206</b>
49	ZKNR C-2 d.7. 0101-02 1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 6.03*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.015</b>
50	KNR 0-17 d.7. 2608-02 1 analogia	Izolacja bitumiczna /j.w./ preparat Ceresit CP43 6.03*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.015</b>
51	ZKNR C-2 d.7. 0109-01 1	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 6.03*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.015</b>
52	ZKNR C-2 d.7. 0104-05 1	Przyklejenie płyt styropianowych XPS o gr. 13 cm na ścianie - zaprawa klejąca typu CT84 EXPRESS 6.03*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.015</b>
53	ZKNR C-2 d.7. 0105-07 1	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - zaprawa CT87 6.03*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.015</b>
54	ZKNR C-2 d.7. 0118-03 1	Tynk mozaikowy CT 77 o granulacji 1,5mm 6.03*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.015</b>
55	KNR 4-01 d.7. 0105-02 1	Zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji poz.48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.206</b>
<b>7.2</b>		<b>DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ - S1</b>			
56	ZKNR C-2 d.7. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 6.03*4.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.351</b>
57	ZKNR C-2 d.7. 0109-01 2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.03*4.37	m <sup>2</sup>	26.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.351</b>
58	ZKNR C-2 d.7. 0104-05 2	Przyklejenie płyt styropianowych EPS o gr. 15 cm na ścianie - zaprawa klejąca typu CT84 EXPRESS	m <sup>2</sup>		
		6.03*4.37	m <sup>2</sup>	26.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.351</b>
59	ZKNR C-2 d.7. 0105-07 2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - zaprawa CT87	m <sup>2</sup>		
		6.03*4.37	m <sup>2</sup>	26.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.351</b>
60	ZKNR C-2 d.7. 0109-03 2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137	m <sup>2</sup>		
		6.03*4.37	m <sup>2</sup>	26.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.351</b>
61	ZKNR C-2 d.7. 0119-07 2	Malowanie farbą silikatową CT 54 dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
		6.03*4.37	m <sup>2</sup>	26.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.351</b>
62	KNR 2-02 d.7. 1604-01 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		6.03*4.6	m <sup>2</sup>	27.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.738</b>
63	KNR 2-02 d.7. r.16 2 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:56,57,58,59,60,61)			
<b>7.3</b>		<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE</b>			
64	KNR 4-01 d.7. 0103-02 3	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - schody	m <sup>3</sup>		
		(2.1*1.8*0.9)*2	m <sup>3</sup>	6.804	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.804</b>
65	KNR 2-02 d.7. 1101-07 3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		(2.1*1.8*0.3)*2	m <sup>3</sup>	2.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.268</b>
66	KNR 2-02 d.7. 0218-01 3	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25	m <sup>3</sup>		
		(2.1*1.8*0.75+1.5*1.5*0.15)*2	m <sup>3</sup>	6.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.345</b>
67	KNR 2-02 d.7. 1106-07 3	Zbrojenie siatką stalową fi 4,5mm;oczka 10x10	m <sup>2</sup>		
		15.0*2*2	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
68	KNR 2-02 d.7. 1219-03 3 analogia	Dostawa i montaż wycieraczki - metalowa kratka systemowa do obuwia wym. 0,75*0,5 wraz z montażem odwodnienia; rurka PCV fi 30mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>8</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
69	kalk. własna	Demontaż wyposażenia pomieszczeń kuchni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni - wg zestawienia - Tabela nr 1	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>