

tel./ fax. (32) 256 56 15

kom. 601 68 87 87

pp_architekt@wp.pl

NIP: 634-107-47-64

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT

mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg

40- 026 KATOWICE UL. WOJEWÓDZKA 25/15

OBIEKT: MBP - FILIA NR 1
UL. WOJSKA POLSKIEGO 43 ; DĄBROWA GÓRNICZA

**NAZWA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO:** REMONTY BIEŻĄCE FILII MBP

INWESTOR: Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

**RODZAJ
OPRACOWANIA:** PRZEDMIAR ROBÓT – ROBOTY REMONTOWE
BUDOWLANE

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

AUTOR: mgr inż. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA: Katowice, marzec 2014r

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST 3.1	1	10
2	ROBOTY BUDOWLANE Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SSt 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7	11	41

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom.0.09>5,68 <pom.0.14>2,7 B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	5,68 2,70 ----- 40,94	
				RAZEM	136,13
9	d.1 kalk. własna	Odwiezenie gruzu z robót rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy wraz z kosztem składowania (poz.4+poz.2*0,12*0,25)*1,4	m ³ m ³	1,71	
				RAZEM	1,71
10	d.1 kalk. własna	Odwiezenie zdemontowanych elementów z robót rozbiórkowych jw.: wykładzina itp samochodami samowyładowczymi na wysypisko na odległość wg wskazań Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		ROBOTY BUDOWLANE Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SS 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7			
11	d.2 kalk. własna	Wykonanie podlewki gr. 2 cm z zaprawy cementowej montażowej pod belki stalowe konstrukcji słupów ramy stalowej wg projektu wykonawczego	szt szt	8,00	
				RAZEM	8,00
12	KNR-W 2-05 d.2 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 250 kg - belki stalowe konstrukcji słupów i nadproży ramy ze stali kształtowej St3S wg projektu wykonawczego	t t	0,63	
				RAZEM	0,63
13	d.2 pozycja materiałowa	Dostawa konstrukcji jw. ze stali kształtowej St3S, zabezpieczonej antykorozyjnie - wg. projektu konstrukcji	t t	0,63	
				RAZEM	0,63
14	d.2 kalk. własna	Zamocowanie słupów do ściany murowanej i podłoża za pomocą kotew wklejanych	szt szt	36,00	
				RAZEM	36,00
15	KNR-W 4-01 d.2 0207-09	Zabetonowanie żwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach - wypełnienie przestrzeni nad belkami betonem samozagęszczalnym B20 (wg projektu konstrukcji)	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
16	KNR-W 4-01 d.2 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 16-26 mm	kg kg	50,00	
				RAZEM	50,00
17	KNR-W 4-01 d.2 0207-09 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach - wypełnienie przestrzeni między słupami i ścianą zaprawą cementową	m m	8,60	
				RAZEM	8,60
18	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
19	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż przewodu typu flex o średnicy 160 mm do komina wentylacji grzewczej z wykonaniem przekuć przez ściany murowane wraz z uszczelnieniem	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 4-01 d.2 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ² m ²	10,40	
				RAZEM	10,40
21	KNR-W 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ² m ²	10,40	
				RAZEM	10,40
22	KNR-W 4-01 d.2 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ² m ²	10,40	
				RAZEM	10,40
23	KNR-W 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ² m ²	13,10	
				RAZEM	13,10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 5,15*0,35*2 (poz.6+poz.7+poz.8)*10%	m ² m ² m ²	 3,60 88,94	
				RAZEM	92,54
25	KNR-W 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - przygotowanie posadzki do uzupełnienia płytek gresowych przez skucie wierzchniej warstwy do poziomu podłoża 2,75*0,9	m ² m ²	 2,48	
				RAZEM	2,48
26	NNRNKB 202 d.2 1132-01 + NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 1 cm poz.1	m ² m ²	 160,35	
				RAZEM	160,35
27	KNR-W 2-02 d.2 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 3 mm zatarte na gładko poz.1	m ² m ²	 160,35	
				RAZEM	160,35
28	KNR-W 4-01 d.2 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek gresowych 30x30 cm - płytki dobrać analogiczne do istniejących 2,75*0,9	m ² m ²	 2,48	
				RAZEM	2,48
29	KNR-W 4-01 d.2 0810-04 analogia	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek analogicznych do istniejących 5,3	m m	 5,30	
				RAZEM	5,30
30	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.31+poz.32	m ² m ²	 889,41	
				RAZEM	889,41
31	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - np. Akrylatex W lub inna równoważna o podobnych właściwościach technicznych wg. projektu wykonawczego poz.6+poz.7A+poz.8A	m ² m ²	 670,51	
				RAZEM	670,51
32	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.7B+poz.8B	m ² m ²	 218,90	
				RAZEM	218,90
33	KNR-W 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (0,9*2,0)*2*4 (0,9*2,0)*2*6	m ² m ² m ²	 14,40 21,60	
				RAZEM	36,00
34	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 + ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (0,9*2,0)*6	m ² m ²	 10,80	
				RAZEM	10,80
35	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914- 05 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m2 każda + ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami + opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm - malowanie farbą zachowującą słoje (0,9*2,0)*4	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
36	KNR-W 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 1,58*2,5+0,9*2,0*2	m ² m ²	 7,55	
				RAZEM	7,55
37	KNR-W 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,58*2,5	m ² m ²	 3,95	
				RAZEM	3,95
38	KNR-W 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (0,9*2,0)*2	m ² m ²	 3,60	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	d.2 kalk. własna	Posadzki z wykładzin winylowych, homogenicznych, rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu wraz z wywinięciem na ścianę (cokół wys.10 cm) np. TARKETT IQ GRANIT lub inna równoważna o podobnych właściwościach technicznych wg. projektu wykonawczego	m ²	RAZEM	3,60
		<pom.0.01>26,57+(5,23+5,15+0,72)*2*0,1	m ²	28,79	
		<pom.0.02>27,67+(5,15+5,26*2+(0,6+0,8)*5)*0,1	m ²	29,94	
		<pom.0.03>19,21+(3,95+5,26*2+(0,6+0,8)*4)*0,1	m ²	21,22	
		<pom.0.07>5,18+(2,18+1,4)*2*0,1	m ²	5,90	
		<pom.0.10>27,93+(5,15+0,75*2+5,26*2+(0,6+0,8)*5)*0,1	m ²	30,35	
		<pom.0.11>27,27+(5,15+1,46*2+5,22*2+(0,6+0,8)*5)*0,1	m ²	29,82	
		<pom.0.13>26,52+(5,23+5,15+0,76)*2*0,1	m ²	28,75	
				RAZEM	174,77
40	d.2 kalk. własna	Montaż listew mosiężnych na styku posadzek o zróżnicowanych materiałach (np. gress/wykładzina PCV)	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
41	d.2 kalk. własna	Montaż odbojników do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych	szt		
		13	szt	13,00	
				RAZEM	13,00