

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
39100000-3 Meble

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PRZY AL.J.PIŁSUDSKIEGO  
ADRES INWESTYCJI : DĄBROWA GÓRNICZA, AL.J.PIŁSUDSKIEGO 2 ; działki nr 36  
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
ADRES INWESTORA : UL.GRANICZNA 21; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Anna Kasprzyk  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż.arch.Tomasz Moskaiewicz  
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2014

Stawka roboczogodziny :

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
CZERWIEC 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PIWNICE</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - zawilgocone tynki	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-05				
1		2,0*3,07*2	m <sup>2</sup>	12,280	
		3,0*3,07*2	m <sup>2</sup>	18,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,700</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-08				
1		2,0*2,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07				
1		13,0	m <sup>2</sup>	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - skucie wylewki gr.5cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0804-07				
1	analogia	13,0	m <sup>2</sup>	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
6		Wywiezienie gruzu /wraz z opłatą za utylizację gruzu/ uwaga:odległość wywozu ustala Wykonawca	m <sup>3</sup>		
d.1.	kalk. własna				
1		poz.1*0,03	m <sup>3</sup>	0,921	
		poz.2*0,03	m <sup>3</sup>	0,120	
		poz.3*0,8*2,0*0,1	m <sup>3</sup>	0,320	
		poz.4*0,005	m <sup>3</sup>	0,065	
		poz.5*0,05	m <sup>3</sup>	0,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,076</b>
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - po skuciu tynków	m <sup>2</sup>		
d.1.	0716-02				
2		poz.1	m <sup>2</sup>	30,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,700</b>
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach - j.w.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0716-03				
2		poz.2	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1.	0708-03				
2		(0,9+2,1*2)*2	m	10,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,200</b>
10	KNR 2-02	Drzwi stalowe wewn. p.poz. EI 60; malowanie proszkowe RAL 9006;samo-zamykacz	m <sup>2</sup>		
d.1.	1203-01				
2	D5	0,8*2,0*2	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-01				
2	1102-03	13,0	m <sup>2</sup>	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
12	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-08				
2		13,0	m <sup>2</sup>	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
13	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe - wys.10cm	m		
d.1.	1120-05				
2	analogia	(3,01*2+4,32*2)-0,9	m	13,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,760</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
2		165,63-14,31	m <sup>2</sup>	151,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,320</b>
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
2		(12,48*2+2,18*2)*3,07	m <sup>2</sup>	90,012	
		(4,32*4+2,97*2+8,66*2)*3,07	m <sup>2</sup>	124,458	
		(1,85*2+1,44*2+2,18*4)*3,07	m <sup>2</sup>	46,971	
		(3,23*2+4,32*2+1,3*2+1,98*2)*3,07	m <sup>2</sup>	66,496	
		(7,59*2+4,32*2)*2,87	m <sup>2</sup>	68,363	
		(1,42*2+3,01*2+4,32*4)*3,07	m <sup>2</sup>	80,250	
		(2,2*2+2,47*2)*3,17	m <sup>2</sup>	29,608	
				<b>RAZEM</b>	<b>506,158</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
2		poz.14	m <sup>2</sup>	151,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,320</b>
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2		(12,48*2+2,18*2)*1,57	m <sup>2</sup>	46,032	
		(4,32*4+2,97*2+8,66*2)*3,07	m <sup>2</sup>	124,458	
		(1,85*2+1,44*2+2,18*4)*3,07	m <sup>2</sup>	46,971	
		(3,23*2+4,32*2+1,3*2+1,98*2)*3,07	m <sup>2</sup>	66,496	
		(7,59*2+4,32*2)*2,87	m <sup>2</sup>	68,363	
		(1,42*2+3,01*2+4,32*4)*3,07	m <sup>2</sup>	80,250	
		(2,2*2+2,47*2)*3,17	m <sup>2</sup>	29,608	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,178</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
2		28,72	m <sup>2</sup>	28,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,720</b>
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - korytarz	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-04				
2		(12,48*2+2,18*2)*1,5	m <sup>2</sup>	43,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,980</b>
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-04 z.				
2	sz.2.3.	(4,84*2+5,06+2,7+3,0*2)*1,5	m <sup>2</sup>	35,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,160</b>
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02 z.				
2	sz.2.3.	(4,84*2+5,06+2,7+3,0*2)*1,57	m <sup>2</sup>	36,801	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,801</b>
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01 z.				
2	sz.2.3.	5,06*4,32-2,7*3,0	m <sup>2</sup>	13,759	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,759</b>
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - schron	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2		(1,2*2+4,32*8+5,7*6)*2,5	m <sup>2</sup>	177,900	
		(1,2*2+1,2*4+2,15+4,09*2+2,18*2+1,49*4+1,04*4+1,02*4+2,18*6+1,55*2+1,2*2+1,62*2+2,18*10+1,14*2+1,13*2+1,2*2+1,16*2+1,43*2)*2,5	m <sup>2</sup>	229,575	
		(4,32*2+5,7*2+5,7*2+4,32+5,75*2+1,23*2+1,35*2+2,01*2+0,96*2+0,93*2+1,5*4+1,75*2+2,97*2+0,99*2+1,5*2+3,95*2+1,5*2+1,43*2+2,52*2)*2,5	m <sup>2</sup>	248,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>656,075</b>
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - schron	m <sup>2</sup>		
d.1.	1201-02				
2		196,43	m <sup>2</sup>	196,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>196,430</b>
25	kalk. własna	Oznaczenie pomieszczeń- tabliczki - typu Aspro-System Circle /ramka - profil al.srebrny przykręcany/ wym. 162x122 mm	szt		
d.1.	2	7	szt	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		<b>PARTER</b>			
2.1		<b>ROZBIÓRKI</b>			
26 d.2. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		18	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
27 d.2. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,8*2,1	m <sup>2</sup>	3,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,780</b>
28 d.2. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
		1,1*2,1+0,1*2,1	m <sup>2</sup>	2,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,520</b>
29 d.2. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		(1,0*2,1+1,17*3,3+1,55*3,3+1,0*2,1)*0,2	m <sup>3</sup>	2,635	
		1,0*2,1*0,25	m <sup>3</sup>	0,525	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,160</b>
30 d.2. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		(1,67+2,39+1,12+2,4+0,96)*3,3	m <sup>2</sup>	28,182	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,182</b>
31 d.2. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(0,3+1,36+1,12+3,91+2,2)*3,3*0,18	m <sup>3</sup>	5,281	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,281</b>
32 d.2. 1	KNR 2-02 2003-05 analogia	Demontaż obudowy z płyt g/k wspł. do R=0,5	m <sup>2</sup>		
		(0,6+0,3)*3,3	m <sup>2</sup>	2,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,970</b>
33 d.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - schody zewn. i pochylnia	m <sup>2</sup>		
		4,31+27,51	m <sup>2</sup>	31,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,820</b>
34 d.2. 1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach j.w	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
35 d.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19,07+13,8+27,05+35,87+1,02+2,15+41,28+13,33+13,18+5,64+7,28+42,2+42,31+13,58+8,55+28,06	m <sup>2</sup>	314,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>314,370</b>
36 d.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gres	m <sup>2</sup>		
		20,26+2,66+2,46	m <sup>2</sup>	25,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,380</b>
37 d.2. 1	KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż /wyciągnięcie/ płyt	m <sup>2</sup>		
		17,79+18,37+12,06+10,11+7,28+5,64+12,89+26,02+13,08+12,93+2,11+1,87+7,63+23,03+36,63	m <sup>2</sup>	207,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,440</b>
38 d.2. 1	KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m <sup>2</sup>		
		1,65+35,99+1,98+1,35+1,98+11,38+1,35+9,04+45,61+12,95+12,06+2,11+4,82	m <sup>2</sup>	142,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,270</b>
39 d.2. 1	KNR 4-01 0411-08	Usunięcie progów drewnianych w drzwiach	szt.		
		8	szt.	8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
40	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0819-15				
1		(2,59+2,3+0,7)*2,0	m <sup>2</sup>	11,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,180</b>
41	kalk. własna	Wywiezienie gruzu /wraz z opłatą za utylizację gruzu/ uwaga:odległość wywozu ustala Wykonawca	m <sup>3</sup>		
d.2.					
1		poz.26*0,8*2,0*0,1	m <sup>3</sup>	2,880	
		poz.27*0,1	m <sup>3</sup>	0,378	
		poz.28*0,16	m <sup>3</sup>	0,403	
		poz.29	m <sup>3</sup>	3,160	
		poz.30*0,16	m <sup>3</sup>	4,509	
		poz.32*0,125	m <sup>3</sup>	0,371	
		poz.33*0,001	m <sup>3</sup>	0,032	
		poz.34*0,05	m <sup>3</sup>	0,075	
		poz.35*0,0025	m <sup>3</sup>	0,786	
		poz.36*0,005	m <sup>3</sup>	0,127	
		poz.37*0,0015	m <sup>3</sup>	0,311	
		poz.38*0,005	m <sup>3</sup>	0,711	
		poz.39*1,05*0,08*0,05	m <sup>3</sup>	0,034	
		poz.40*0,005	m <sup>3</sup>	0,056	
		poz.42*0,06*0,12	m <sup>3</sup>	0,062	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,895</b>
<b>2.2</b>		<b>NADPROŻA</b>			
42	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.	0336-01				
2	analogia	1,5*2	m	3,000	
		1,4*2*2	m	5,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,600</b>
43	KNR 2-05	Dostawa i montaż L 70*50*7 łączonych płaskownikiem #100*6 - nadproże	t		
d.2.	0208-05				
2		103,52/1000	t	0,104	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,104</b>
44	KNR 4-01	Umocowanie siatki Rabbita	m <sup>2</sup>		
d.2.	0703-01				
2	nadproża	1,5*0,15*2+1,1*0,18	m <sup>2</sup>	0,648	
		1,4*0,15*2*2+1,0*0,18+1,0*0,25	m <sup>2</sup>	1,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,918</b>
45	KNR 4-01	Powlekanie siatki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2.	0704-01				
2		poz.44	m <sup>2</sup>	1,918	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,918</b>
46	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.2.	0708-02				
2		1,5*2+1,1	m	4,100	
		1,4*2*2+1,0*2	m	7,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,700</b>
<b>2.3</b>		<b>POSADZKI</b>			
47	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża - pod ułożenie nowych posadzek	m <sup>2</sup>		
d.2.	1118-01				
3	analogia	poz.48	m <sup>2</sup>	340,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,090</b>
48	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1130-02				
3		poz.49-20,251	m <sup>2</sup>	209,260	
		poz.51	m <sup>2</sup>	130,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,090</b>
49	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin homogenicznych spawanych typu Polyflor gr.2,0mm wraz z wywinięciem na ścianę wys.10cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	1112-05				
3		19,07+20,25+13,8+40,38+2,15+11,38+13,16+14,23+27,48+11,36+8,55+14,52+12,93	m <sup>2</sup>	209,260	
	wywinięcie	(4,25*2+4,48*2+0,3*2+3,05*2+3,09*2+4,55*8+2,14*2+1,12*2+7,73*2+5,9*2+0,3*4+3,91*2+2,91*2+2,91*2+4,24*2+3,0*2+5,9*2+4,2*4+3,67*2+3,7*4+2,31+3,06*2+2,72*2+4,81*4)*0,1-(1,0*17*0,1)	m <sup>2</sup>	20,251	
				<b>RAZEM</b>	<b>229,511</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-02	Spawanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1112-09				
3	analogia	poz.49	m <sup>2</sup>	229,511	
				<b>RAZEM</b>	<b>229,511</b>
51	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2.	1118-08				
3		42,31+5,84+7,28+45,91+1,98+1,35+1,98+1,35+12,99+9,84	m <sup>2</sup>	130,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,830</b>
52	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe - wys.10cm	m		
d.2.	1120-05				
3	analogia	16,67*2+2,76+0,15*6+0,3*2-(0,9*2+1,0*3+1,1+2,2+1,3)	m	28,200	
		2,44+2,1+0,4+2,89*2+2,23*2-1,0	m	14,180	
		18,09*2+1,67+1,0+2,0+3,0+1,0+0,2+0,4*6-(1,0*7+0,9+1,55+1,17)	m	36,830	
		2,79*2+4,73*2+2,91*2+4,73*2-(1,17+1,1+1,55+0,9)	m	25,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,810</b>
53	KNNR 7	Montaż listew aluminiowych /na styku wykładziny - płytki/	m		
d.2.	0507-04				
3		0,8*2+0,9*4+1,0+2,2	m	8,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,400</b>
54	KNR 4-01	Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.2.	0203-10 z.				
3	sz. 2.6.				
	9905-01	3,14*0,13*0,14	m <sup>3</sup>	0,057	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,057</b>
55	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża - pod ułożenie nowych posadzek	m <sup>2</sup>		
d.2.	1118-01				
3	analogia	4,31	m <sup>2</sup>	4,310	
	pochylnia	27,51+3,14*0,14*2	m <sup>2</sup>	28,389	
	wejście			<b>RAZEM</b>	<b>32,699</b>
56	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm - antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	1118-08				
3		poz.55	m <sup>2</sup>	32,699	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,699</b>
57	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża /pochylnia i wejście/	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-02				
3					
	pochylnia	37*0,35*2+3,7*0,15*2+3,7*0,2*2+0,2*0,15*2	m <sup>2</sup>	28,550	
	wejście	(0,6+1,3)*0,15+1,3*0,28+(0,7*0,58+0,38*0,44+0,6*0,28+0,5*0,8+0,35*0,44+4,3*0,58)	m <sup>2</sup>	4,438	
	"	(2,4+0,85+0,8+0,35)*0,3+(4,5+2,8*2,13)*0,28	m <sup>2</sup>	4,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,238</b>
58	ZKNR C-2	Tynk mozaikowy CT77 - murki przy scodach i pochylni	m <sup>2</sup>		
d.2.	0118-03				
3		poz.57	m <sup>2</sup>	37,238	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,238</b>
<b>2.4</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE / murowane i g/k/</b>			
59	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.2.	0304-01				
4		(0,9*2,0+0,67*2,0)*0,18	m <sup>3</sup>	0,565	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,565</b>
60	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2.	0303-02				
4		0,68*3,3	m <sup>2</sup>	2,244	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,244</b>
61	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - ścianka gr. 18cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	2003-02				
4		2,39*3,3	m <sup>2</sup>	7,887	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,887</b>
62	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.2.	2003-02				
4		(4,73+4,81+4,2)*3,3-1,0*2,1*2	m <sup>2</sup>	41,142	
	otwory	0,9*2,0*3	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,542</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.2. 2003-02 4	KNR 2-02 zabudowa syst.spł.	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 /płyty wodood- porne/ (3,91+2,6+1,35*2+2,82+1,61)*3,3 -(0,9*2,1*2+1,0*2,1) 1,0*1,0+0,2*1,0+1,61*1,0+1,61*0,2	m²  m² m² m²	  45,012 -5,880 3,132	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,264</b>
64 d.2. 0613-06 4	KNR 2-02 0613-06	Wypełnienie ścianek GK z wełny mineralnej gr.10cm pionowe  poz.61+poz.63 -3,132	m²  m² m²	  50,151 -3,132	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,019</b>
<b>2.5</b>		<b>TYNKI</b>			
65 d.2. 0705-02 5	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm - po wy- burzeniu ścianek  3,3*6	m  m	  19,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,800</b>
66 d.2. 0711-02 5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach - zamurowanie otworu  0,9*2,0*2+0,67*2,0*2 (0,68+0,12)*3,3	m²  m² m²	  6,280 2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,920</b>
67 d.2. 0715-02 5	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - pod płytki ścian  (2,59+2,3+0,9)*2,0	m²  m²	  11,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,580</b>
68 d.2. 0829-06 5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  0.22 (1,47*2+1,35*2)*2,0-(1,0*2,0+0,8*2,0) 0.23 (1,0*2+1,35*2)*2,0+1,0*0,2-0,8*2,0 0.24 (1,47*2+1,35*2)*2,0-(1,0*2,0+0,9*2,0) 0.25 (1,0*2+1,35*2)*2,0+1,0*0,2-0,8*2,0 0.09 (1,85*2+3,18*2)*2,+1,61*0,2-1,1*2,0 0.10 (0,3+2,72)*1,6	m²  m² m² m² m² m² m² m²	  7,680 8,000 7,480 8,000 18,242 4,832	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,234</b>
<b>2.6</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
69 d.2. 1204-08 6	KNR 4-01 1204-08 korytarz	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany  poz.71 153,375	m²  m² m²	  891,929 153,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>1045,304</b>
70 d.2. 1204-08 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatka sch.  (5,7+5,9+6,0+2,7)*3,02 5,9*6,0-2,0*3,5	m²  m² m²	  61,306 28,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,706</b>
71 d.2. 1505-03 6	KNR 2-02 1505-03 biura	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem  0.28 (4,25*2+4,55*2)*3,02 0.29 (4,88*2+4,55*2+0,3*2)*3,02 0.30 (3,05*2+4,55*2)*3,02 0.31 (2,79+4,55*2+1,39)*3,02 0.32 (3,09*2+4,55*2)*3,02 0.26 (7,73*2+5,9*2+0,3*2)*3,02 0.27 (2,14*2+1,2*2)*3,02 0.21 (3,91*2+2,91*2)*3,02 0.20 (2,91+1,36+4,73*2)*3,02 0.19 (2,91*2+4,24*2)*3,02 0.17 (2,89*2+2,23*2)*3,02 0.16 (3,14+2,1+0,3*2+0,5*2)*3,02 0.15 (3,0*2+4,8*2)*3,02 0.14 (5,9*2+4,8*2)*3,02 0.13 (3,67*2+3,7*2)*3,02 0.12 (2,31*2+3,8*2)*3,02-2,2*2,0 0.11 (3,06*2+4,81*2)*3,02 0.10 (2,72*2+4,81*2)*3,02-(0,3*1,6+2,72*1,6)	m²  m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	  53,152 58,769 45,904 40,106 46,146 84,137 20,174 41,193 41,465 43,186 30,925 20,657 47,112 64,628 44,515 32,504 47,535 40,649	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.08	(1,61*2+1,6*2)*3,02	m <sup>2</sup>	19,388	
	korytarz	(18,09*2+1,67+1,0+2,0+3,0+1,0+0,3*3+0,4*4)*1,48	m <sup>2</sup>	70,078	
	"	(10,19*2+0,15*6)*1,48+(6,48*2+2,76+0,3*2)*1,11	m <sup>2</sup>	49,610	
	"	(5,3+2,9+0,3+2,1+2,35+3,5+2,05+1,0)*1,48	m <sup>2</sup>	28,860	
	w.c.	(1,47*2+1,35*2+1,0*2+1,35*2+1,35*2+1,47*2+1,0*2+1,35*2+1,15*2+1,8*2+1,25*2+1,8*2+1,85*2+3,18*2)*1,02	m <sup>2</sup>	43,595	
	ściany g/k	-poz.72	m <sup>2</sup>	-122,359	
				<b>RAZEM</b>	<b>891,929</b>
72	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-05	plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
6		(2,39*2+3,91+1,2+2,77+4,73*2+4,2*2+1,61+4,81)*3,02	m <sup>2</sup>	111,559	
		0,9*2,0*6	m <sup>2</sup>	10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,359</b>
73	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-02 z.	ścian - klatki schodowe			
6	sz.2.3.	(5,7+5,9+6,0+2,7)*1,52	m <sup>2</sup>	30,856	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,856</b>
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-01 z.	sufitów - klatki schodowe			
6	sz.2.3.	5,9*6,0-2,0*3,5	m <sup>2</sup>	28,400	
		5,06*0,3*4	m <sup>2</sup>	6,072	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,472</b>
75	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże preparatu gruntującego pod tynk mozaikowy - parter	m <sup>2</sup>		
d.2.	0926-01	- korytarz i klatka sch.			
6		korytarz (18,09*2+1,67+1,0+2,0+3,0+1,0+0,3*3+0,4*4)*1,5	m <sup>2</sup>	71,025	
	"	(10,19*2+0,15*6)*1,5+(6,48*2+2,76+0,3*2)*1,5-2,2*1,5	m <sup>2</sup>	53,100	
	"	(5,3+2,9+0,3+2,1+2,35+3,5+2,05+1,0)*1,5	m <sup>2</sup>	29,250	
		A (suma częściowa)			
	kl.sch.	(5,7+5,9+6,0+2,7)*1,5	m <sup>2</sup>	153,375	
			m <sup>2</sup>	30,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,825</b>
76	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk mozaikowy	m <sup>2</sup>		
d.2.	0926-02				
6		poz.75	m <sup>2</sup>	183,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,825</b>
77	KNR 0-17	Tynk mozaikowy na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0926-03				
6		poz.75	m <sup>2</sup>	183,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,825</b>
78	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-03	podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity			
6		8,55+13,58+17,68	m <sup>2</sup>	39,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,810</b>
79	KNR-W 7-	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	12 0402-04				
6	analogia	(1,0*45+0,5*2+0,8*4)*0,3	m <sup>2</sup>	14,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,760</b>
80	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1212-19				
6		55,65	m <sup>2</sup>	55,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,650</b>
81	KNR-W 7-	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne - konstrukcja daszku i słupy	m <sup>2</sup>		
d.2.	12 0101-02	przy wejściu			
6		(2,5+3,9)*4,5/2	m <sup>2</sup>	14,400	
		3,9*2,5	m <sup>2</sup>	9,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,150</b>
82	KNR-W 7-	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne - słupy przy wejściu	m <sup>2</sup>		
d.2.	12 0101-04				
6		2*2,7*0,63+3,*1,5*0,94	m <sup>2</sup>	7,632	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,632</b>
83	KNR-W 7-	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi	m <sup>2</sup>		
d.2.	12 0208-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami - konstrukcja			
6	+ KNR-W 7-	daszku			
12 0210-02		(2,5+3,9)*4,5/2	m <sup>2</sup>	14,400	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3,9*2,5	m <sup>2</sup>	9,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,150</b>
84	KNR-W 7- d.2. 12 0208-04 6 + KNR-W 7- 12 0210-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi - słupy pięty wejściu 2*2,7*0,63+3,*1,5*0,94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,632	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,632</b>
85	KNR 4-01 d.2. 1204-04 6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - elementy betonowe słupów wejściowych 2*1,26*1,2 3*1,9*2,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,024 13,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,704</b>
<b>2.7</b>		<b>SUFITY PODWIESZANE</b>			
86	KNNR 7 d.2. 0702-02 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - płyty mineralne 60/60/1,5cm - sanitariaty 1,98+1,35+1,98+1,35+4,82 1,87+2,11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,480 3,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,460</b>
87	KNNR 7 d.2. 0702-02 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - płyty mineralne 60/60/1,5cm 1,65+35,99+11,38+9,04+45,61+12,95+12,06+2,11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,790</b>
88	KNR-W 2- d.2. 02 2007-04 7	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - wypełnienie istn. rusztu nowymi płytami 60x60 poz.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  207,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,440</b>
<b>2.8</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
89	kalk. własna d.2. 8	Wymiana szyby p.pożarowej w drzwiach 1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
90	KNR-W 2- d.2. 02 1520-02 8 analogia	Okleina - folia matowa szyby okiennej - pom.: kasy i pokoju lekarza i drzwi szklonych - pokój wywiadu 1,0*2,1*2*2 2,2*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8,400 4,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,800</b>
91	KNR-W 2- d.2. 02 1025-01 8 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane - drzwi jednoskrzydłowe 16-7	szt.  szt.	  9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
92	KNR AT-12 d.2. 0109-01 8 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych wraz z profilami stalowymi - system ościeżnicowy 1,1*2,05+1,0*2,05*4+0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,145	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,145</b>
93	KNR-W 2- d.2. 02 1022-01 8 D1 D3	Skrzydła drzwiowe; otworowane jednoskrzydłowe 0,9*2,0*10 1,0*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18,000 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
94	KNR-W 2- d.2. 02 1022-01 8 D1K D3K D4K	Skrzydła drzwiowe; otworowane jednoskrzydłowe; nawiew dolny 0,9*2,0*2 1,0*2,0 0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,600 2,000 1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
95	KNR 2-02 d.2. 1203-01 8 D6	Drzwi stalowe wewn. p.poż. EI 30; malowanie proszkowe RAL 9006; samozamykacz 0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
96	KNR-W 2- d.2. 02 1040-01 8 A1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wraz z oknem podawczym 0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
97	KNR 4-01	Wymiana klamek w drzwiach	szt.		
d.2.	0919-21				
8		8	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
98	KNR 4-01	Wymiana zamków w drzwiach	szt.		
d.2.	0919-24				
8		8	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
99	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną - dwustronnie ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1209-06 z.				
8	sz.4.5.4.	0,9*2,1*6	m <sup>2</sup>	11,340	
	9914-17	0,8*2,1	m <sup>2</sup>	1,680	
		1,0*2,1	m <sup>2</sup>	2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,120</b>
100	KNR-W 2-	Dostawa i montaż rolety p.poż. EI30 - okno	m <sup>2</sup>		
d.2.	02 1038-01				
8	analogia	0,94*0,8	m <sup>2</sup>	0,752	
	R1			<b>RAZEM</b>	<b>0,752</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
101	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewów w drzwiach istn. sanitariatów	szt		
d.2.	8	2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
102	kalk. własna	Oznaczenie pomieszczeń - tabliczki - typu Aspro-System Circle /ramka - profil al.srebrny przykręcany/	szt		
d.2.	8	wym. 162x122 mm			
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
103	kalk. własna	Piktogramy - tabliczka przyklejana do powierzchni drzwi typu Aspro-Sys-	szt		
d.2.	8	tem Rhythm			
		wym. 108x108 mm.			
		5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
104	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych na ścianach w pokojach	m		
d.2.	0414-11				
8	analogia	50,4	m	50,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,400</b>
105	KNNR 7	Odbojnice z płyt meblowej - 1,4 m dł.; wys. 40 cm.; gr. 18 mm - płyta MDF	m		
d.2.	0507-04	- dostawa i montaż			
8	analogia	22,4	m	22,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,400</b>
<b>2.9</b>		<b>SLUSARKA</b>			
106	KNR 2-02	Krata stalowa okienna otwierana	m <sup>2</sup>		
d.2.	1211-02	- ciężar 1 szt. - 48,9kg			
9		1,09*2,0*2	m <sup>2</sup>	4,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,360</b>
<b>3</b>		<b>I PIĘTRO</b>			
<b>3.1</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
107	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-07				
1		11	szt.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
108	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	0354-08				
1		1,6*2,1	m <sup>2</sup>	3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
109	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0329-02				
1		1,0*2,1*5	m <sup>2</sup>	10,500	
		1,9*2,5	m <sup>2</sup>	4,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,250</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	KNR 4-01 d.3. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  (0,51+1,63)*3,0 (5,1+1,4+2,58+5,1+4,35+1,1)*2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,420 49,075	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,495</b>
111	KNR 2-02 d.3. 2003-05 1 analogia	Demontaż obudowy z płyt g/k wspł. do R=0,5  (1,0+2,3+0,3+0,44+0,6)*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,920</b>
112	KNR 4-01 d.3. 0818-05 1 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej  32,98+60,35+34,21+32,84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,380</b>
113	KNR 4-01 d.3. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  15,33+17,08+15,45+17,52+15,86+30,22+16,96+15,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  143,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,420</b>
114	KNR 4-01 d.3. 0816-06 1 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych  33,78+30,79+16,82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,390</b>
115	KNR 4-01 d.3. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek gres  14,8+2,29+1,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,690</b>
116	KNNR 7 d.3. 0702-02 z.o. 1 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż /wyciągnięcie/ płyt  15,45*2+15,11+15,08+15,23+15,0+27,06+13,42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  131,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,800</b>
117	KNNR 7 d.3. 0702-02 z.o. 1 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż  25,58+20,98+20,06+15,17+25,92+1,32+3,75+1,89+21,52+22,57+15,13+ 15,4+15,25+15,22+15,33+8,32+6,68 6,57+8,07+4,69+4,35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  250,090 23,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>273,770</b>
118	KNR 4-01 d.3. 0411-08 1	Usunięcie progów drewnianych w drzwiach  8	szt.  szt.	  8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
119	d.3. kalk. własna 1	Wywiezienie gruzu /wraz z opłatą za utylizację gruzu/ uwaga: odległość wywozu ustala Wykonawca  poz.107*0,8*2,0*0,1 poz.108*0,1 poz.109*0,16 poz.110*0,16 poz.111*0,125 poz.112*0,003 poz.113*0,0025 poz.114*0,0005 poz.115*0,005 poz.116*0,0015 poz.117*0,005 poz.118*0,8*0,08*0,05 poz.120*0,06*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,760 0,336 2,440 8,879 1,740 0,481 0,359 0,041 0,093 0,198 1,369 0,026 0,101	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,823</b>
<b>3.2</b>		<b>NADPROŻA</b>			
120	KNR 4-01 d.3. 0336-01 2 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1,4*2*5	m  m	  14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
121	KNR 2-05 d.3. 0208-05 2	Dostawa i montaż L 70*50*7 łączonych płaskownikiem #100*6 - nadproże  89,1/1000	t  t	  0,089	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,089</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
122 d.3. 2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki Rabitza  1,4*0,15*2*5+1,0*0,12*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
123 d.3. 2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki zaprawą cementową  poz.122	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
124 d.3. 2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  1,4*2*5+1,0*5	m  m	  19,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
<b>3.3</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE / murowane i g/k/</b>			
125 d.3. 3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami  0,76*2,1*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,192	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,192</b>
126 d.3. 3	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01  (5,9+0,64+4,88+0,8+5,78*2+1,0+9,56+1,5+6,06+2,72+1,63)*3,0 4,2*2,5 otwory (1,0+0,9+1,6+0,9*2)*2,0 -(1,0*2,0*6)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  138,750 10,500 10,600 -12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,850</b>
127 d.3. 3	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 /płyty wodoodporne/ (1,1+1,3+1,26+0,5)*3,0 -0,9*2,0*2 zabudowa syst.spł. 1,1*1,0+0,2*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12,480 -3,600 1,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,200</b>
128 d.3. 3	KNR 2-02 0613-06	Wypełnienie ścianek GK z wełny mineralnej gr.10cm pionowe  poz.126+poz.127 -1,32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  158,050 -1,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>156,730</b>
129 d.3. 3	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. GKF gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - zabudowa szachtu 1,16*3,0+0,47*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,890</b>
<b>3.4</b>		<b>TYNKI</b>			
130 d.3. 4	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm - po wyburzeniu ścianek  2,5*10	m  m	  25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
131 d.3. 4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - zamurowanie otworu  0,76*2,1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,192	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,192</b>
132 d.3. 4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  fartuch 2,88*0,8 1.21;1.20 w. (1,26*4+1,72*2+1,2*2)*2,0+1,26*0,2-(0,9*2+1,0)*2,0 c.	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,304 16,412	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,716</b>
<b>3.5</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
133 d.3. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany  poz.136 poz.135	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  747,899 86,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>834,059</b>
134 d.3. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatka sch.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6,0*2*3,0+0,3*2*3,0 5,06*6,0-1,7*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,800 25,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,400</b>
135	KNR 4-01 d.3. 1206-04 5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - korytarz	m <sup>2</sup>		
	korytarz	(8,91*2+3,66+1,08+0,15*4)*1,5	m <sup>2</sup>	34,740	
	"	(5,94+0,45*2+0,15*2)*1,5	m <sup>2</sup>	10,710	
	"	(12,09*2+2,66+0,15*2)*1,5	m <sup>2</sup>	40,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,160</b>
136	KNR 2-02 d.3. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	biura				
	1.25	(5,9*2+4,6*2+0,3*2)*2,78-5,4*1,7	m <sup>2</sup>	50,868	
	1.26	(4,88*2+4,7*2+0,3*2)*2,78-4,5*1,7	m <sup>2</sup>	47,283	
	1.27	(4,04*2+5,78*2+1,15*2+0,15*2+0,3*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	58,990	
	1.28	(3,02*2+5,68*2+0,15*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	44,701	
	1.24	(4,24+5,28+0,86*2+0,76*2+3,0+4,8+2,28+9,06+2,28+1,24*2)*2,78	m <sup>2</sup>	101,915	
	1.23	(1,7*2+2,88*2)*2,78-2,88*0,8	m <sup>2</sup>	23,161	
	1.22	(6,06*2+4,06*2+0,3*2+0,15)*2,78-5,4*1,7	m <sup>2</sup>	49,172	
	1.21;1.20 w. c.	(1,26*4+1,72*2+1,2*2)*0,78	m <sup>2</sup>	8,486	
	1.19	(2,88*2+5,68*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	43,089	
	1.18	(2,72*2+5,68*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	42,199	
	1.17	(3,04*2+5,68*2+0,3*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	45,646	
	1.16	(2,72*2+5,68*2+0,3*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	43,867	
	1.14	(2,72*2+5,68*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	42,199	
	1.13	(2,72*2+2,5*2)*2,78	m <sup>2</sup>	29,023	
	1.12	(2,72*2+3,16*2+3,04*2+5,78*2+0,3*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	78,895	
	1.11	(2,72*2+5,78*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	42,755	
	1.10	(3,04*2+5,78*2+0,3*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	46,202	
	1.09	(3,06*2+5,78*2+0,3*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	46,313	
	1.08	(3,06*2+5,6*2+0,3*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	45,313	
	1.07	(2,72*2+5,6*2)*2,78-2,65*1,7	m <sup>2</sup>	41,754	
	korytarz	(8,91*2+3,66+1,08+0,15*4)*1,05	m <sup>2</sup>	24,318	
	"	(5,94+0,45*2+0,15*2)*1,05	m <sup>2</sup>	7,497	
	"	(12,09*2+2,66+0,15*2)*1,05	m <sup>2</sup>	28,497	
	w.c.	(2,05*2+2,8*4+1,8*2+2,9*2+0,4+1,95+0,8*4+0,85*4+3,95*2+2,9*2+0,3*2+0,85*4+1,5*4)*0,58	m <sup>2</sup>	33,263	
	ściany g/k	-poz.137	m <sup>2</sup>	-277,507	
				<b>RAZEM</b>	<b>747,899</b>
137	KNR 2-02 d.3. 1505-05 5	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(5,9+4,88+2,78+5,78*4+0,64+0,8+2,28+0,88)*2,78	m <sup>2</sup>	114,758	
		(3,66+2,72+1,08)*2,55	m <sup>2</sup>	19,023	
		(1,0*2+1,1+0,81*2+1,6*2+6,06*2+5,68*2+1,6*2+4,2*2+2,72*2+1,63*2)*2,78	m <sup>2</sup>	143,726	
				<b>RAZEM</b>	<b>277,507</b>
138	KNR 4-01 d.3. 1206-04 z. 5 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		6,0*2*1,5+0,3*2*1,5	m <sup>2</sup>	18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
139	KNR 4-01 d.3. 1204-02 z. 5 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		6,0*2*1,5+0,3*2*1,5	m <sup>2</sup>	18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
140	KNR 4-01 d.3. 1204-01 z. 5 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		5,06*6,0-1,7*2,8	m <sup>2</sup>	25,600	
		5,06*0,3*4	m <sup>2</sup>	6,072	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,672</b>
141	KNR-W 7- d.3. 12 0402-04 5 analogia	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych	m <sup>2</sup>		
		(1,7*2+5,4*3+2,65*14+4,5*2+1,7+0,8)*0,3	m <sup>2</sup>	20,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,460</b>
142	KNR 4-01 d.3. 1212-19 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		63,6	m <sup>2</sup>	63,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3.6</b>		<b>POSADZKI</b>			
143	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża - pod ułożenie nowych posadzek	m <sup>2</sup>		
d.3.	1118-01				
6	analogia	poz.144	m <sup>2</sup>	400,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,380</b>
144	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1130-02	gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>			
6		poz.145-29,291	m <sup>2</sup>	337,620	
		poz.147	m <sup>2</sup>	62,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,380</b>
145	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin homogenicznych spawanych typu Polyflor gr.2,0mm	m <sup>2</sup>		
d.3.	1112-05	wraz z wywinieciem na ścianę wys.10cm			
6		15,0+16,96+16,75+16,68+15,45+25,62+6,68+15,33+16,8+16,82+15,39+	m <sup>2</sup>	337,620	
		15,81+24,27+31,62+26,99+22,31+22,14+17,0			
	wywiniecie	(5,9*2+4,88*2+4,6*4+0,3*4+4,04*2+3,02*2+5,78*4+1,2*2+0,15*4+0,3*2+	m <sup>2</sup>	29,291	
		5,9+0,76*2+0,86*2+5,28+4,24+3,0+4,8+2,28+3,15+1,25*2+6,06*2+4,06*			
		2+0,3*2+2,88*2+2,72*2+5,68*10+3,04*4+0,3*4+2,72*2+2,72*4+3,16+2,5*			
		2+1,15*2+2,46+3,04*2+0,3+5,78*7+2,72*2+3,04*2+3,06*2+0,3*4)*0,1-			
		(1,0*17+0,9*4)*0,1			
				<b>RAZEM</b>	<b>366,911</b>
146	KNR 2-02	Spawanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1112-09				
6	analogia	poz.145	m <sup>2</sup>	366,911	
				<b>RAZEM</b>	<b>366,911</b>
147	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m <sup>2</sup>		
d.3.	1118-08	metodą zwykłą			
6		29,84+24,64+2,17+1,46+4,65	m <sup>2</sup>	62,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,760</b>
148	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe - wys.10cm	m		
d.3.	1120-05				
6	analogia	12,09*2+2,66+0,3+0,15*3+8,91*2+3,66+1,08+0,15*6+1,7*2+2,88*2	m	60,210	
		-(0,9*7+1,0*9)	m	-15,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,910</b>
149	KNNR 7	Montaż listew aluminiowych /na styku wykładziny - płytki/	m		
d.3.	0507-04				
6		0,9*8	m	7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
<b>3.7</b>		<b>SUFITY PODWIESZANE</b>			
150	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - płyty mineralne 60/	m <sup>2</sup>		
d.3.	0702-02	60/1,5cm - sanitariaty			
7		4,69+4,35+6,67+8,07	m <sup>2</sup>	23,780	
	istn.	1,32*1,89	m <sup>2</sup>	2,495	
	proj.			<b>RAZEM</b>	<b>26,275</b>
151	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - płyty mineralne 60/	m <sup>2</sup>		
d.3.	0702-02	60/1,5cm			
7		25,58+20,98+20,06+15,17+25,92+22,57+15,13+15,4+15,25+15,22+	m <sup>2</sup>	260,300	
		15,33+6,68+8,32+21,52+13,42+3,75			
				<b>RAZEM</b>	<b>260,300</b>
152	KNR-W 2-	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach meta-	m <sup>2</sup>		
d.3.	02 2007-04	lowych - wypełnienie istn. rusztu nowymi płytami 60x60			
7		15,45*2+15,11+15,08+15,23+15,0+13,42	m <sup>2</sup>	104,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,740</b>
<b>3.8</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
153	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane regulowane - drzwi jednoskrzydłowe	szt.		
d.3.	02 1025-01				
8	analogia	13-9	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
154	KNR AT-12	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z	m <sup>2</sup>		
d.3.	0109-01	płyt gipsowo-kartonowych wraz z profilami stalowymi - system ościeżnico-			
8	analogia	wy 1,0*2,05*7+0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>	18,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,040</b>
155	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe; otworowane jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	02 1022-01				
8					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	D1	0,9*2,0*10	m <sup>2</sup>	18,000	
	D4	0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
156 d.3. 8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe; otworowane jednoskrzydłowe; nawiew dolny	m <sup>2</sup>		
	D1K	0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
	D4K	0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,400</b>
157 d.3. 8	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe wewn. p.poż. EI 30; malowanie proszkowe RAL 9006; samo-zamykacz	m <sup>2</sup>		
	D6	0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
158 d.3. 8	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
	A2	0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
159 d.3. 8	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek w drzwiach	szt.		
		14	szt.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
160 d.3. 8	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków w drzwiach	szt.		
		14	szt.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
161 d.3. 8	KNR 4-01 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną - dwustronnie ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1*9	m <sup>2</sup>	17,010	
		0,8*2,1*4	m <sup>2</sup>	6,720	
		1,0*2,1	m <sup>2</sup>	2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,830</b>
162 d.3. 8	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewów w drzwiach istn. sanitariatów	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
163 d.3. 8	kalk. własna	Oznaczenie pomieszczeń - tabliczki - typu Aspro-System Circle /ramka - profil al.srebrny przykręcany/ wym. 162x122 mm	szt		
		16	szt	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
164 d.3. 8	kalk. własna	Piktogramy - tabliczka przyklejana do powierzchni drzwi typu Aspro-System Rhythm wym. 108x108 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
165 d.3. 8	KNR 4-01 0414-11 analogia	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych na ścianach w pokojach	m		
		58,8	m	58,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,800</b>
166 d.3. 8	KNNR 7 0507-04 analogia	Odbojnice z płyt meblowej - 1,4 m dł.; wys. 40 cm.; gr. 18 mm - płyta MDF - dostawa i montaż	m		
		23,8	m	23,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,800</b>
<b>4</b>		<b>II PIĘTRO</b>			
<b>4.1</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
167 d.4. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
168 d.4. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,1*3	m <sup>2</sup>	6,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169 d.4. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  5,68*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,040	  
				<b>RAZEM</b>	<b>17,040</b>
170 d.4. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  16,97+15,5+16,79+27,57+22,25+22,2+11,73+15,1+22,16+25,9+22,0+11,54+15,56+16,96+15,23+29,93+46,22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  353,610	  
				<b>RAZEM</b>	<b>353,610</b>
171 d.4. 1	KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż /wyciągnięcie/ płyt  15,3+15,45+25,46+20,41+40,88+20,53+10,22+14,98+20,07+25,78+20,54+10,07+15,45+15,11+15,11+10,08+20,11+13,42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  328,970	  
				<b>RAZEM</b>	<b>328,970</b>
172 d.4. 1	KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż  15,27+4,69+4,35+8,17+6,57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,050	  
				<b>RAZEM</b>	<b>39,050</b>
173 d.4. 1	KNR 4-01 0411-08	Usunięcie progów drewnianych w drzwiach  25	szt.  szt.	  25,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
174 d.4. 1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu /wraz z opłatą za utylizację gruzu/ uwaga: odległość wywozu ustala Wykonawca  poz.167*0,8*2,0*0,1 poz.168*0,16 poz.169*0,16 poz.170*0,0025 poz.171*0,0015 poz.172*0,005 poz.173*0,8*0,08*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,800 1,008 2,726 0,884 0,493 0,195 0,080	  
				<b>RAZEM</b>	<b>6,186</b>
<b>4.2</b>		<b>NADPROŻA</b>			
175 d.4. 2	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1,4*2*2	m  m	  5,600	  
				<b>RAZEM</b>	<b>5,600</b>
176 d.4. 2	KNR 2-05 0208-05	Dostawa i montaż L 70*50*7 łączonych płaskownikami #100*6 - nadproże  35,63/1000	t  t	  0,036	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0,036</b>
177 d.4. 2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki Rabetza  1,4*0,15*2*2+1,0*0,12*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,080	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,080</b>
178 d.4. 2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki zaprawą cementową  poz.177	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,080	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,080</b>
179 d.4. 2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  1,4*2*2+1,0*2	m  m	  7,600	  
				<b>RAZEM</b>	<b>7,600</b>
<b>4.3</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>			
180 d.4. 3	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01  (5,78+4,2)*3,0 otwory (0,7+0,9*5)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  29,940 10,400	  
				<b>RAZEM</b>	<b>40,340</b>
181 d.4. 3	KNR 2-02 0613-06	Wypełnienie ścianek GK z wełny mineralnej gr.10cm pionowe  poz.180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,340	  
				<b>RAZEM</b>	<b>40,340</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
182	KNR 2-02 d.4. 2003-02 3	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. GKF gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - zabudowa szachtu 1,16*3,0+0,47*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,890	 4,890
				<b>RAZEM</b>	<b>4,890</b>
<b>4.4</b>		<b>TYNKI</b>			
183	KNR 4-01 d.4. 0705-02 4	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm - po wyburzeniu ścianek 3,0*2	m m	 6,000	 6,000
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>4.5</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
184	KNR 4-01 d.4. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
	biura	(3,06*2+0,3*2+5,68*6+2,72*2+3,04*2+4,96*2+4,08*2+0,3*5+0,56+0,15*5+1,16*4+0,25*2)*2,8	m <sup>2</sup>	219,380	
	"	(3,98*2+2,12*2+2,72*2+4,04*2+4,56*2+3,96*2+2,12*2+2,72*2+3,04*2+2,72*2+3,06*2+5,68*2+0,3*4+0,15*20)*2,8	m <sup>2</sup>	541,968	
	"	(3,64*2+2,14*2+5,6*4+0,3*2)*2,8	m <sup>2</sup>	96,768	
	korytarz	(2,58+18,09*2+0,15*11+0,3+12,09*2+2,66+5,94+0,45*2+0,15*2)*2,55	m <sup>2</sup>	190,460	
	w.c.	(2,05*2+2,8*4+1,8*2+1,85+2,9*2+0,4+1,95+0,15+0,4+1,1*4+0,8*4+1,2*4+0,8*4+1,65+0,3*2+3,95*2+2,3+2,9*2)*0,62	m <sup>2</sup>	39,246	
	otwory	-(2,65*1,7*10+3,55*1,7*4+4,5*1,7)	m <sup>2</sup>	-76,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>1010,982</b>
185	KNR 4-01 d.4. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatka sch. 6,0*2*3,0+0,3*2*3,0 5,06*6,0-1,7*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,800 25,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,400</b>
186	KNR 4-01 d.4. 1206-04 5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - korytarz (2,58+18,09*2+0,15*11+0,3+12,09*2+2,66+5,94+0,45*2+0,15*2)*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,035</b>
187	KNR 2-02 d.4. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	biura	(3,06*2+0,3*2+5,68*6+2,72*2+3,04*2+4,96*2+4,08*2+0,3*5+0,56+0,15*5+1,16*4+0,25*2)*2,8	m <sup>2</sup>	219,380	
	"	(3,98*2+2,12*2+2,72*2+4,04*2+4,56*2+3,96*2+2,12*2+2,72*2+3,04*2+2,72*2+3,06*2+5,68*2+0,3*4+0,15*20)*2,8	m <sup>2</sup>	541,968	
	"	(3,64*2+2,14*2+5,6*4+0,3*2)*2,8	m <sup>2</sup>	96,768	
	"	(5,78*2+4,2*2)*2,8	m <sup>2</sup>	55,888	
	korytarz	(2,58+18,09*2+0,15*11+0,3+12,09*2+2,66+5,94+0,45*2+0,15*2)*1,05	m <sup>2</sup>	78,425	
	w.c.	(2,05*2+2,8*4+1,8*2+1,85+2,9*2+0,4+1,95+0,15+0,4+1,1*4+0,8*4+1,2*4+0,8*4+1,65+0,3*2+3,95*2+2,3+2,9*2)*0,62	m <sup>2</sup>	39,246	
	otwory	-(2,65*1,7*10+3,55*1,7*4+4,5*1,7)	m <sup>2</sup>	-76,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>954,835</b>
188	KNR 4-01 d.4. 1206-04 z. 5 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 6,0*2*1,5+0,3*2*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
189	KNR 4-01 d.4. 1204-02 z. 5 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 6,0*2*1,5+0,3*2*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
190	KNR 4-01 d.4. 1204-01 z. 5 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 5,06*6,0-1,7*2,8 5,06*0,3*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,600 6,072	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,672</b>
191	KNR-W 7- d.4. 12 0402-04 5 analogia	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych (3,55*5+2,65*10+4,5+5,4+1,7*5+0,8+1,7*2)*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,055	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,055</b>
192	KNR 4-01 d.4. 1212-19 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 63,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4.6</b>		<b>POSADZKI</b>			
193 d.4. 6	KNR 2-02 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża - pod ułożenie nowych posadzek  poz.194	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  402,527	
				<b>RAZEM</b>	<b>402,527</b>
194 d.4. 6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>  poz.195-30,679 poz.197	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  326,377 76,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>402,527</b>
195 d.4. 6	KNR 2-02 1112-05  wywiniecie	Posadzki z wykładzin homogenicznych spawanych typu Polyflor gr.2,0mm wraz z wywinieciem na ścianę wys.10cm  16,97+15,5+16,79+27,57+22,5+22,2+11,73+15,1+22,16+25,9+22,0+11,54+15,56+16,96+15,23+16,78+11,81+20,11 (3,06*2+5,68*9+0,3*2+2,72*2+0,3*2+3,04*2+4,96*2+0,25*2+1,2*2+0,15*4+4,08*2+0,15*2+3,98*2+0,3*2+2,12*2+0,15*2+2,72*2+0,15*2+4,04*2+1,2*2+0,15*4+4,56*2+0,15*2+3,96*2+0,15*2+2,12*2+0,15*2+2,72*2+0,15*2+3,04*2+0,15*2+2,72*2+0,15*2+3,06*2+0,3*2+5,68*2+3,64*2+5,6*2+0,3*2+5,6*2)*0,1-(0,9*17+1,0*2)*0,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  326,410 30,646	
				<b>RAZEM</b>	<b>357,056</b>
196 d.4. 6	KNR 2-02 1112-09 analogia	Spawanie wykładzin rulonowych  poz.195	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  357,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>357,056</b>
197 d.4. 6	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą  46,22+29,93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,150</b>
198 d.4. 6	KNR 2-02 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe - wys.10cm  2,58+18,09*2+0,15*10+12,09*2+2,66+0,15*2+0,25-(0,9*15+1,0*2)	m  m m	  67,650 -15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,150</b>
199 d.4. 6	KNNR 7 0507-04	Montaż listew aluminiowych /na styku wykładziny - płytki/  0,8*18	m  m	  14,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,400</b>
<b>4.7</b>		<b>SUFITY PODWIESZANE</b>			
200 d.4. 7	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - płyty mineralne 60/60/1,5cm - sanitariaty  4,69+4,35+6,67+8,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,880</b>
201 d.4. 7	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - płyty mineralne 60/60/1,5cm  15,27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,270</b>
202 d.4. 7	KNR-W 2- 02 2007-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - wypełnienie istn. rusztu nowymi płytami 60x60  poz.171	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  328,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,970</b>
<b>4.8</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
203 d.4. 8	KNR-W 2- 02 1025-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane - drzwi jednoskrzydłowe  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
204 d.4. 8	KNR AT-12 0109-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych wraz z profilami stalowymi - system ościeżnicowy 1,0*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,050</b>
205 d.4. 8	KNR-W 2- 02 1022-01 D1	Skrzydła drzwiowe; otworowane jednoskrzydłowe  0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
206	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
d.4.8	A2	0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
207	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek w drzwiach	szt.		
d.4.8		24	szt.	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
208	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków w drzwiach	szt.		
d.4.8		24	szt.	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
209	KNR 4-01 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną - dwustronnie ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.4.8		0,9*2,1*20	m <sup>2</sup>	37,800	
		0,8*2,1*4	m <sup>2</sup>	6,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,520</b>
210	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewów w drzwiach istn. sanitariatów	szt		
d.4.8		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
211	kalk. własna	Oznaczenie pomieszczeń - tabliczki - typu Aspro-System Circle /ramka - profil al.srebrny przykręcany/ wym. 162x122 mm	szt		
d.4.8		18	szt	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
212	kalk. własna	Piktogramy - tabliczka przyklejana do powierzchni drzwi typu Aspro-System Rhythm wym. 108x108 mm.	szt		
d.4.8		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
213	KNR 4-01 0414-11	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych na ścianach w pokojach	m		
d.4.8	analogia	71,4	m	71,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,400</b>
214	KNNR 7 0507-04	Odbojnice z płyt meblowej - 1,4 m dł.; wys. 40 cm.; gr. 18 mm - płyta MDF - dostawa i montaż	m		
d.4.8	analogia	25,2	m	25,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,200</b>
<b>5</b>	<b>III PIĘTRO</b>				
<b>5.1</b>	<b>ROZBIÓRKI</b>				
215	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.5.1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
216	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.5.1		1,0*2,1	m <sup>2</sup>	2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
217	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.5.1		16,98+15,36+15,46+11,56+22,27+16,99+15,56+16,43+16,81+15,41+15,42+11,51+22,06+10,22+15,0+16,98+22,03+16,9+14,87+29,9+46,22	m <sup>2</sup>	383,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>383,940</b>
218	KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż /wyciągnięcie/ płyt	m <sup>2</sup>		
d.5.1		15,3+15,24+15,45+15,45+9,97+20,44+40,88+15,31+15,45+14,98+15,35+15,3+15,31+20,52+20,49+10,22+15,0+14,89+20,35+13,42+27,06+15,23+14,87	m <sup>2</sup>	396,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>396,480</b>
219	KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.5.1		4,69+4,35+6,65+8,13	m <sup>2</sup>	23,820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>23,820</b>
220	KNR 4-01	Usunięcie progów drewnianych w drzwiach	szt.		
d.5.	0411-08				
1		25	szt.	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
221	kalk. własna	Wywiezienie gruzu /wraz z opłatą za utylizację gruzu/ uwaga: odległość wywozu ustala Wykonawca	m <sup>3</sup>		
d.5.					
1		poz.215*0,8*2,0*0,1	m <sup>3</sup>	0,160	
		poz.216*0,16	m <sup>3</sup>	0,336	
		poz.217*0,0025	m <sup>3</sup>	0,960	
		poz.218*0,0015	m <sup>3</sup>	0,595	
		poz.219*0,005	m <sup>3</sup>	0,119	
		poz.220*0,8*0,08*0,05	m <sup>3</sup>	0,080	
		poz.222*0,06*0,12	m <sup>3</sup>	0,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,270</b>
<b>5.2</b>		<b>NADPROŻA</b>			
222	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.5.	0336-01				
2	analogia	1,4*2	m	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
223	KNR 2-05	Dostawa i montaż L 70*50*7 łączonych płaskownikami #100*6 - nadproże	t		
d.5.	0208-05				
2		17,81/1000	t	0,018	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,018</b>
224	KNR 4-01	Umocowanie siatki Rabetza	m <sup>2</sup>		
d.5.	0703-01				
2		1,4*0,15*2+1,0*0,12	m <sup>2</sup>	0,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,540</b>
225	KNR 4-01	Powlekanie siatki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.5.	0704-01				
2		poz.224	m <sup>2</sup>	0,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,540</b>
226	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.5.	0708-02				
2		1,4*2+1,0	m	3,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
<b>5.3</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>			
227	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.5.	2003-02				
3		0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
228	KNR 2-02	Wypełnienie ścianek GK z wełny mineralnej gr.10cm pionowe	m <sup>2</sup>		
d.5.	0613-06				
3		poz.227	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
229	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. GKF gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - zabudowa szachtu	m <sup>2</sup>		
d.5.	2003-02				
3		1,16*3,0+0,47*3,0	m <sup>2</sup>	4,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,890</b>
<b>5.4</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
230	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.5.	1204-08				
4	biura	(3,06*2+2,72*2+3,04*4+2,72*2+2,12*2+4,08*2+5,68*12+0,3*4+0,15*6)*2,82	m <sup>2</sup>	315,332	
	"	(3,06*2+2,72*2+3,04*4+2,72*4+2,12*2+3,96*2+1,8*2+2,64*2+3,12*2+3,98*2+5,68*24+0,3*6+0,15*14+0,45*3+0,7*2+0,3*2)*2,82	m <sup>2</sup>	601,816	
	"	(2,72*2+3,06*2+5,6*4+0,3*2)*2,82	m <sup>2</sup>	97,459	
	korytarz	(2,58+18,09*2+12,09*2+2,66+5,94+0,45*2)*2,55	m <sup>2</sup>	184,722	
	w.c.	(2,05*2+2,8*4+1,8*2+1,85+2,9*2+0,4+1,95+0,15+0,4+1,1*4+0,8*4+1,2*4+0,8*4+1,65+0,3*2+3,95*2+2,3+2,9*2)*0,62	m <sup>2</sup>	39,246	
	otwory	-(2,65*1,7*13+3,55*1,7*4)	m <sup>2</sup>	-82,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>1155,870</b>
231	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatka sch.	m <sup>2</sup>		
d.5.	1204-08				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6,0*2*3,0+0,3*2*3,0 5,06*6,0-1,7*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,800 25,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,400</b>
232 d.5. 4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - korytarz	m <sup>2</sup>		
	korytarz	(2,58+18,09*2+12,09*2+2,66+5,94+0,45*2)*1,5	m <sup>2</sup>	108,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,660</b>
233 d.5. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	biura	(3,06*2+2,72*2+3,04*4+2,72*2+2,12*2+4,08*2+5,68*12+0,3*4+0,15*6)*2,82	m <sup>2</sup>	315,332	
	"	(3,06*2+2,72*2+3,04*4+2,72*4+2,12*2+3,96*2+1,8*2+2,64*2+3,12*2+3,98*2+5,68*24+0,3*6+0,15*14+0,45*3+0,7*2+0,3*2)*2,82	m <sup>2</sup>	601,816	
	"	(2,72*2+3,06*2+5,6*4+0,3*2)*2,82	m <sup>2</sup>	97,459	
	korytarz	(2,58+18,09*2+12,09*2+2,66+5,94+0,45*2)*1,05	m <sup>2</sup>	76,062	
	w.c.	(2,05*2+2,8*4+1,8*2+1,85+2,9*2+0,4+1,95+0,15+0,4+1,1*4+0,8*4+1,2*4+0,8*4+1,65+0,3*2+3,95*2+2,3+2,9*2)*0,62	m <sup>2</sup>	39,246	
	otwory	-(2,65*1,7*13+3,55*1,7*4)	m <sup>2</sup>	-82,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>1047,210</b>
234 d.5. 4	KNR 4-01 1206-04 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		6,0*2*1,5+0,3*2*1,5	m <sup>2</sup>	18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
235 d.5. 4	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		6,0*2*1,5+0,3*2*1,5	m <sup>2</sup>	18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
236 d.5. 4	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		5,06*6,0-1,7*2,8 5,06*0,3*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,600 6,072	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,672</b>
237 d.5. 4	KNR-W 7- 12 0402-04 analogia	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych	m <sup>2</sup>		
		(1,7*7+2,65*13+3,55*4+5,4+0,88)*0,3	m <sup>2</sup>	20,049	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,049</b>
238 d.5. 4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		63,6	m <sup>2</sup>	63,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,600</b>
<b>5.5</b>	<b>POSADZKI</b>				
239 d.5. 5	KNR 2-02 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża - pod ułożenie nowych posadzek	m <sup>2</sup>		
		poz.240	m <sup>2</sup>	383,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>383,940</b>
240 d.5. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.241-32,716 poz.243	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	307,820 76,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>383,940</b>
241 d.5. 5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin homogenicznych spawanych typu Polyflor gr.2,0mm wraz z wywinieciem na ścianę wys.10cm	m <sup>2</sup>		
		16,98+15,36+15,46+11,56+22,27+16,99+15,56+16,43+16,81+15,41+15,42+11,51+22,06+10,22+15,0+16,98+22,03+16,9+14,87	m <sup>2</sup>	307,820	
	wywiniecie	(3,06*2+2,72*2+3,04*2+2,72*2+2,12*2+4,08*2+5,68*12+3,06*2+2,72*2+3,04*4+2,72*4+2,12*2+3,96*2+1,8*2+2,64*2+3,12*2+1,2*2+3,98*2+2,72*2+3,06*2+5,68*24+5,6*4+0,3*12+0,15*18)*0,1-(0,9*27+1,0)*0,1	m <sup>2</sup>	32,716	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,536</b>
242 d.5. 5	KNR 2-02 1112-09 analogia	Spawanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.241	m <sup>2</sup>	340,536	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,536</b>
243 d.5. 5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		46,22+29,9	m <sup>2</sup>	76,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,120</b>
244	KNR 2-02 d.5. 1120-05 5 analogia	Cokoliki płytkowe - wys.10cm	m		
		2,58+18,09*2+12,09*2+2,66+0,15*10+0,25 -(0,9*19+1,0)	m m	67,350 -18,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,250</b>
245	KNNR 7 d.5. 0507-04 5	Montaż listew aluminiowych /na styku wykładziny - płytki/	m		
		0,8*25	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
<b>5.6</b>		<b>SUFITY PODWIESZANE</b>			
246	KNNR 7 d.5. 0702-02 6	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - płyty mineralne 60/ 60/1,5cm - sanitariaty	m <sup>2</sup>		
		4,69+4,35+6,65+8,13	m <sup>2</sup>	23,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,820</b>
247	KNR-W 2- d.5. 02 2007-04 6	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - wypełnienie istn. rusztu nowymi płytami 60x60	m <sup>2</sup>		
		poz.218	m <sup>2</sup>	396,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>396,480</b>
<b>5.7</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
248	KNR-W 2- d.5. 02 1025-01 7 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane - drzwi jednoskrzydłowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
249	KNR-W 2- d.5. 02 1022-01 7	Skrzydła drzwiowe; otworowane jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
	D1	0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
250	KNR 4-01 d.5. 0919-21 7	Wymiana klamek w drzwiach	szt.		
		31	szt.	31,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,000</b>
251	KNR 4-01 d.5. 0919-24 7	Wymiana zamków w drzwiach	szt.		
		31	szt.	31,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,000</b>
252	KNR 4-01 d.5. 1209-06 z. 7 sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną - dwustronnie ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1*25 0,8*2,1*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,250 6,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,970</b>
253	kalk. własna d.5. 7	Dostawa i montaż nawiewów w drzwiach istn. sanitariatów	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
254	kalk. własna d.5. 7	Oznaczenie pomieszczeń - tabliczki - typu Aspro-System Circle /ramka - profil al.srebrny przykręcany/ wym. 162x122 mm	szt		
		20	szt	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
255	kalk. własna d.5. 7	Piktogramy - tabliczka przyklejana do powierzchni drzwi typu Aspro-System Rhythm wym. 108x108 mm.	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
256	KNR 4-01 d.5. 0414-11 7 analogia	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych na ścianach w pokojach	m		
		84,0	m	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
257	KNNR 7 d.5. 0507-04 7 analogia	Odbojnice z płyt meblowej - 1,4 m dł.; wys. 40 cm.; gr. 18 mm - płyta MDF - dostawa i montaż	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28,0	m	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
<b>6</b>		<b>IV PIĘTRO</b>			
<b>6.1</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
258 d.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
259 d.6. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
260 d.6. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,1*2	m <sup>2</sup>	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
261 d.6. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		16,98+15,41+16,96+16,96+15,35+17,07+46,22+16,73+20,33+11,54+10,14+21,98+14,6+12,57+20,17+12,66+7,38+14,6+16,74+14,73	m <sup>2</sup>	339,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>339,120</b>
262 d.6. 1	KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż /wyciągnięcie/ płyt	m <sup>2</sup>		
		15,3+15,3+15,45+15,45+15,24+15,23+40,88+15,3+15,45+20,22+10,09+10,02+20,52+31,29+12,45+12,46+1,92+6,91+6,15+14,75+14,73+13,71+13,42	m <sup>2</sup>	352,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>352,240</b>
263 d.6. 1	KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m <sup>2</sup>		
		18,99+10,99+4,35+8,13+4,69+6,65	m <sup>2</sup>	53,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,800</b>
264 d.6. 1	kalk. własna	Demontaż szafy - zabudowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
265 d.6. 1	KNR 4-01 0411-08	Usunięcie progów drewnianych w drzwiach	szt.		
		20	szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
266 d.6. 1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu /wraz z opłatą za utylizację gruzu/ uwaga: odległość wywozu ustala Wykonawca	m <sup>3</sup>		
		poz.258*1,8*0,1	m <sup>3</sup>	0,180	
		poz.259*0,8*2,0*0,1	m <sup>3</sup>	0,320	
		poz.260*0,16	m <sup>3</sup>	0,672	
		poz.261*0,0025	m <sup>3</sup>	0,848	
		poz.262*0,0015	m <sup>3</sup>	0,528	
		poz.263*0,005	m <sup>3</sup>	0,269	
		poz.265*0,8*0,08*0,05	m <sup>3</sup>	0,064	
		poz.268*0,06*0,12	m <sup>3</sup>	0,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,921</b>
267 d.6. 1	KNR 4-01 0310-05	Sprawdzenie i czyszczenie przewodów wentylacyjnych	m		
		906,5	m	906,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>906,500</b>
<b>6.2</b>		<b>NADPROŻA</b>			
268 d.6. 2	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,4*2*2	m	5,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,600</b>
269 d.6. 2	KNR 2-05 0208-05	Dostawa i montaż L 70*50*7 łączonych płaskownikami #100*6 - nadproże	t		
		35,62/1000	t	0,036	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,036</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
270	KNR 4-01 d.6. 2	Umocowanie siatki Rabitza  1,4*0,15*2*2+1,0*0,12*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,080</b>
271	KNR 4-01 d.6. 2	Powlekanie siatki zaprawą cementową  poz.270	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,080</b>
272	KNR 4-01 d.6. 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  1,4*2*2+1,0*2	m  m	  7,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,600</b>
<b>6.3</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>			
273	KNR 2-02 d.6. 3	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01  0,9*2,0 (2,84+3,21+1,2)*3,0-1,0*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,800 19,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,450</b>
274	KNR 2-02 d.6. 3	Wypełnienie ścianek GK z wełny mineralnej gr.10cm pionowe  poz.273	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,450</b>
<b>6.4</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
275	KNR 4-01 d.6. 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany  biura " " korytarz w.c. otwory	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  298,187 531,232 160,176 153,357 39,246 -93,875	
				<b>RAZEM</b>	<b>1088,323</b>
276	KNR 4-01 d.6. 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatka sch.  6,0*2*3,0+0,3*2*3,0 5,06*6,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  37,800 30,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,160</b>
277	KNR 4-01 d.6. 4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - korytarz  korytarz	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,210</b>
278	KNR 2-02 d.6. 4	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem  biura " " korytarz w.c. otwory	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  298,187 569,132 160,176 63,147 39,246 -93,875	
				<b>RAZEM</b>	<b>1036,013</b>
279	KNR 4-01 d.6. 4 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe  6,0*2*1,5+0,3*2*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
280	KNR 4-01 d.6. 4 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe  6,0*2*1,5+0,3*2*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
281	KNR 4-01 d.6. 4 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5,06*6,0	m <sup>2</sup>	30,360	
		5,06*0,3*4	m <sup>2</sup>	6,072	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,432</b>
282	KNR-W 7- d.6. 12 0402-04 4 analogia	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych	m <sup>2</sup>		
		(1,7*5+2,65*14+3,55*3+5,4*2)*0,3	m <sup>2</sup>	20,115	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,115</b>
283	KNR 4-01 d.6. 1212-19 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		60,95	m <sup>2</sup>	60,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,950</b>
<b>6.5</b>		<b>POSADZKI</b>			
284	KNR 2-02 d.6. 1118-01 5 analogia	Przygotowanie podłoża - pod ułożenie nowych posadzek	m <sup>2</sup>		
		poz.285	m <sup>2</sup>	435,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>435,850</b>
285	NNRNKB d.6. 202 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.286-28,9	m <sup>2</sup>	335,320	
		poz.288	m <sup>2</sup>	100,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>435,850</b>
286	KNR 2-02 d.6. 1112-05 5	Posadzki z wykładzin homogenicznych spawanych typu Polyflor gr.2,0mm wraz z wywinieciem na ścianę wys.10cm	m <sup>2</sup>		
		16,98+15,41+16,96+16,96+15,35+17,07+16,73+16,96+20,33+11,54+	m <sup>2</sup>	335,320	
		10,14+21,96+32,86+14,6+12,57+20,17+12,66+16,74+14,73+14,6	m <sup>2</sup>		
		(3,06*2+2,72*2+3,04*4+2,72*2+3,16*2+5,78*12+5,68*2+3,04*2+3,64*2+	m <sup>2</sup>	28,900	
		2,12*2+1,8*2+3,96*2+5,88*2+2,72*4+4,24*2+3,06*2+5,68*16+4,68*4+			
		6,07*2+2,4+0,3*6+0,15*28)*0,1-(1,6+0,9*19+1,0*5)*0,1			
				<b>RAZEM</b>	<b>364,220</b>
287	KNR 2-02 d.6. 1112-09 5 analogia	Spawanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.286	m <sup>2</sup>	364,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,220</b>
288	KNR 2-02 d.6. 1118-08 5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		46,22+38,71+7,38+8,22	m <sup>2</sup>	100,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,530</b>
289	KNR 2-02 d.6. 1120-05 5 analogia	Cokoliki płytkowe - wys.10cm	m		
		2,58+18,09*2+2,72*2+2,75*4+3,06*2+0,15*10	m	62,820	
		-(0,9*11+1,0+1,7+0,9*3)	m	-15,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,520</b>
290	KNNR 7 d.6. 0507-04 5	Montaż listew aluminiowych /na styku wykładziny - płytki/	m		
		0,8*20	m	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
<b>6.6</b>		<b>SUFITY PODWIESZANE</b>			
291	KNNR 7 d.6. 0702-02 6	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - płyty mineralne 60/60/1,5cm - sanitariaty	m <sup>2</sup>		
		4,69+4,35+6,65+8,13	m <sup>2</sup>	23,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,820</b>
292	KNNR 7 d.6. 0702-02 6	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - płyty mineralne 60/60/1,5cm	m <sup>2</sup>		
		18,99+10,99	m <sup>2</sup>	29,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,980</b>
293	KNR-W 2- d.6. 02 2007-04 6	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - wypełnienie istn. rusztu nowymi płytami 60x60	m <sup>2</sup>		
		poz.262	m <sup>2</sup>	352,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>352,240</b>
<b>6.7</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
294	kalk. własna d.6. 7	Wymiana szyby p.pożarowej w drzwiach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
295	KNR-W 2- d.6. 02 1025-01 7 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane - drzwi jednoskrzydłowe	szt.		
		4-1	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
296	KNR-W 2- d.6. 02 1022-01 7	Skrzydła drzwiowe; otworowane jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
		D1 0,9*2,0*4	m <sup>2</sup>	7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
297	KNR 2-02 d.6. 1203-01 7	Drzwi stalowe wewn. p.poż. EI 30; malowanie proszkowe RAL 9006;samo- zamykacz	m <sup>2</sup>		
		D6 0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
298	KNR 4-01 d.6. 0919-21 7	Wymiana klamek w drzwiach	szt.		
		27	szt.	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
299	KNR 4-01 d.6. 0919-24 7	Wymiana zamków w drzwiach	szt.		
		27	szt.	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
300	KNR 4-01 d.6. 1209-06 z. 7 sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną - dwustronnie ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1*22	m <sup>2</sup>	41,580	
		1,7*2,3	m <sup>2</sup>	3,910	
		0,8*2,1*4	m <sup>2</sup>	6,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,210</b>
301	kalk. własna d.6. 7	Dostawa i montaż nawiewów w drzwiach istn. sanitariatów	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
302	kalk. własna d.6. 7	Oznaczenie pomieszczeń - tabliczki - typu Aspro-System Circle /ramka - profil al.srebrny przykręcany/ wym. 162x122 mm	szt		
		18	szt	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
303	kalk. własna d.6. 7	Piktogramy - tabliczka przyklejana do powierzchni drzwi typu Aspro-Sys- tem Rhythm wym. 108x108 mm.	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
304	KNR 4-01 d.6. 0414-11 7 analogia	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych na ścianach w pokojach	m		
		75,6	m	75,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,600</b>
305	KNNR 7 d.6. 0507-04 7 analogia	Odbojnice z płyt meblowej - 1,4 m dł.; wys. 40 cm.; gr. 18 mm - płyta MDF - dostawa i montaż	m		
		26,6	m	26,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,600</b>
<b>7</b>		<b>ŚLUSARKA</b>			
306	kalk. własna d.7	Uzupełnienie wypełnienia istn. balustrad - pręty ze stali nierdzewnej fi 8 / montaż prętów do balustrad za pomocą elementów systemowych ze stali nierdzewnej/ 57,2*6	m		
			m	343,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>343,200</b>
307	kalk. własna d.7	Uzupełnienie narożników (połączenie prętów w narożnikach balustrad za pomocą el. systemowych) - pręty ze stali nierdzewnej fi 8 5*0,4*15	m		
			m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
308	KNR 7-13 d.7 0104-13 + KNR 7-13 0104-14 analogia	Przeniesienie sejfu - waga 300kg /IV piętro/	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,3	t	0,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,300</b>
<b>8</b>		<b>MASZYNOWNIA</b>			
309 d.8	KNR 4-01 0210-05 analogia	Wykucie bruzd - rozkucie pęknięć w stropie /płyty dachowe/  5,75*3	m  m	  17,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,250</b>
310 d.8	KNR 4-01 0207-07	Naprawa pęknięć stropu - zabetonowanie  5,75*3	m  m	  17,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,250</b>
311 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29,51+2,41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,920</b>
312 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,57*2+5,75*2+0,9*2+0,25*2)*2,98 (1,9*2+1,22*2)*2,98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  74,321 18,595	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,916</b>
313 d.8	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe w pozycji należy uwzględnić koszt:montażu,demontażu i czasu pracy rusztowań 5,75*0,98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,635</b>
314 d.8	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe rusztowania j.w. (5,75*2+0,98*2)*6,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  87,490	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,490</b>
<b>9</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
315 d.9	kalk. własna	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szczotkowanej - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 5	szt  szt	  5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
316 d.9	kalk. własna	Lustro wklejone na silikonie montażowym - wym. 1,47x0,6 - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 2	szt  szt	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
317 d.9	kalk. własna	Lustro wklejone na silikonie montażowym - wym. 1,72x0,6 - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 1	szt  szt	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
318 d.9	kalk. własna	Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej matowej - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 4	szt  szt	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
319 d.9	kalk. własna	Kosz na śmieci srebrny,matowy z otwieraniem pedałowym - parametry w dokumentacji techn. - dostawa 5	szt  szt	  5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
320 d.9	kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy - stal. malowany proszkowo,biały,zamykany na kluczyk - parametry w dokumentacji techn.- dostawa i montaż 4	szt  szt	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
321 d.9	kalk. własna	Szczotka do toalety - parametry w dokumentacji techn. - dostawa 8	szt  szt	  8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
322 d.9	kalk. własna	Lustro uchylne z uchwytem - wym.0,6x0,45 - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 1	szt  szt	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
323 d.9	kalk. własna	Poręcz ścienna dla osób niepełnosprawnych,uchylna,stal nierdzewna dł. 600mm - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 2	szt  szt	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
324 d.9	kalk. własna	Poręcz ścienna dla osób niepełnosprawnych,stała,stal nierdzewna dł. 600mm - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 2	szt  szt	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
325 d.9	kalk. własna	Dozownik płynu dezynfekującego ze stali nierdzewnej szczotkowanej - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
326 d.9	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe - parametry w dokumentacji techn.- dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
327 d.9	kalk. własna	Wózek porządkowy	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
328 d.9	kalk. własna	Lada - płyta meblowa MDF laminat brzoza - wym.291x60x90cm - parametry w dokumentacji techn.- dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
329 d.9	kalk. własna	Szafki kuchenne / stojące i wiszące/ - płyta meblowa MDF - wym. 288x60x90cm + 288x40x60cm - parametry w dokumentacji techn.- dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
330 d.9	kalk. własna	Szafki kuchenne / stojące i wiszące/ - płyta meblowa MDF - wym. 270x60x90cm + 270x40x60cm - parametry w dokumentacji techn.- dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
331 d.9	kalk. własna	Krzesło - parametry w dokumentacji techn.- dostawa	szt		
		8	szt	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
332 d.9	kalk. własna	Stolik - parametry w dokumentacji techn.- dostawa	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>