

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SZALETU MIEJSKIEGO
ADRES INWESTYCJI : 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, PLAC WOLNOŚCI 1 dz. nr 1/21
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : UL. GRANICZNA 21; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Anna Kasprzyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI			
1 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworu drzwiowego 0,1*2,0*2	m ² m ²	 0,400	
				RAZEM	0,400
2 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej /ścianki kabin/ 1,29*2,05*9*0,15 (6,9+3,14)*2,05*0,15	m ³ m ³ m ³	 3,570 3,087	
				RAZEM	6,657
3 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
4 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,22*2	m ² m ²	 4,440	
				RAZEM	4,440
6 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (6,95+3,39+6,95+3,39+6,9+3,39+6,9+3,39)*2,0	m ² m ²	 82,520	
				RAZEM	82,520
7 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 23,59+1,58+5,64+1,65+23,39	m ² m ²	 55,850	
				RAZEM	55,850
8 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (1,27*2+1,25*4+1,32*2)*2,57 (6,95*2+3,39*2+6,9*2+3,39*2)*2,57 (2,7*2+2,09*2)*2,57 (3,0*2+12,52*2)*2,65	m ² m ² m ² m ²	 26,163 106,038 24,621	
				RAZEM	156,822
9 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 23,59+1,58+5,64+1,65+23,39+16,0	m ² m ²	 71,850	
				RAZEM	71,850
10 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu z załadowaniem i rozładowaniem oraz opłatą za składowanie; odległość wywozu określa Wykonawca poz.1*0,14 poz.2 poz.3*0,8*2,0*0,1 poz.6*0,04 poz.7*0,04 poz.8*0,03 poz.9*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,056 6,657 2,560 3,301 2,234 4,705 2,156	
				RAZEM	21,669
11 d.1	kalk. własna	Wywiezienie złomu na złomowisko z załadowaniem i rozładowaniem - rozbiierane elementy z poz.3 i 4 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		ŚCIANKI GIPSOWE			
12 d.2	KNR 2-02 2003-08	Obudowa zestawów splukujących oraz wentylacji z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo - płyta GKBI (5,85+6,9)*1,5	m ² m ²	 19,125	
	zest.splukujące	(5,85+6,9)*0,2	m ²	2,550	
	"	(6,95+2,12+2,7+6,9)*0,55+1,2*0,72	m ²	11,133	
	wentylacja	(0,72+0,65+2,12+6,4+2,7+6,9)*0,35	m ²	6,822	
				RAZEM	39,630
3		TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN			
13 d.3	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - ściany po skuciu płytek (6,95*2+3,39*4+6,9*2)*2,2 (2,7*2+2,09*2)*2,2 (1,27*2+1,25*4+1,32*2)*2,2	m ² m ² m ² m ²	 90,772 21,076 22,396	
				RAZEM	134,244

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - ściany ponad płytkami oraz korytarz (6,95*2+3,39*4+6,9*2)*0,36 (2,7*2+2,09*2)*0,36 (1,27*2+1,25*4+1,32*2)*0,36 (3,0*2+12,52*2)*2,65	m ² m ² m ² m ²	 14,854 3,449 3,665	
				RAZEM	21,968
15 d.3	KNR 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach 23,59+1,58+1,65+5,64+23,38+16,0	m ² m ²	 71,840	
				RAZEM	71,840
16 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach (6,95*2+3,39*4+6,9*2)*0,36 (2,7*2+2,09*2)*0,36 (1,27*2+1,25*4+1,32*2)*0,36 (3,0*2+12,52*2)*2,65	m ² m ² m ² m ²	 14,854 3,449 3,665	
				RAZEM	21,968
17 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 23,59+1,58+1,65+5,64+23,38+16,0	m ² m ²	 71,840	
				RAZEM	71,840
18 d.3	KNR 2-02 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą zwykłą (6,95*2+3,39*2+6,90*2+3,39*2)*2,2 (1,27*2+1,32*2+1,25*4)*2,2 (2,7*2+2,09*2)*2,2 (5,85+6,9)*0,2 (-0,7*2,0+0,8*2,0*4+0,9*2,0*4+0,9*2,06*2)	m ² m ² m ² m ² m ²	 90,772 22,396 21,076 2,550 -18,708	
				RAZEM	118,086
4		POSADZKI			
19 d.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe z folii PE - korytarz 16,0	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
20 d.4	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro - korytarz 16,0	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
21 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23,59+1,58+1,65+5,64+23,38	m ² m ²	 55,840	
				RAZEM	55,840
22 d.4	ZKNR C-1 0309-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 na powierzchni poziomej poz.21	m ² m ²	 55,840	
				RAZEM	55,840
23 d.4	ZKNR C-1 0309-06	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej 6,95*2+3,39*4+6,9*2 2,7*2+2,09*2 1,27*2+1,25*4+1,32*2 (-0,8*4+0,9*6+0,7*2)	m m m m	 41,260 9,580 10,180 -10,000	
				RAZEM	51,020
24 d.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe gres - przygotowanie podłoża poz.21 16,0	m ² m ² m ²	 55,840 16,000	
				RAZEM	71,840
25 d.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gres; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.24	m ² m ²	 71,840	
				RAZEM	71,840
26 d.4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z płytek gres - wys.10cm - korytarz 3,0*2+12,52*2 -0,7	m m m	 31,040 -0,700	
				RAZEM	30,340
5		ROBOTY MALARSKIE			
27 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.16	m ² m ²	 21,968	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21,968
28 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.17	m ² m ²	 71,840	
				RAZEM	71,840
6		ŚCIANKI LAMINATOWE			
29 d.6	KNR-W 2- 02 1029-05	Kabiny sanitarne z laminatu typu HPL, gr.12 mm /wraz z drzwiami/ 4,21*2,1+1,1*2,1*4 6,9*2,1+1,1*2,1*5	m ² m ² m ²	 18,081 26,040	
				RAZEM	44,121
7		ŚLUSARKA DRZWIOWA			
30 d.7	KNR-W 2- 02 1203-01 DS 01	Drzwi stalowe pełne - zewnętrzne antywłamaniowe + samozamykacz 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
31 d.7	KNR-W 2- 02 1203-03 DS 02	Drzwi stalowe - wewnętrzne; szkło bezpieczne + samozamykacz 0,9*2,0*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
32 d.7	KNR-W 2- 02 1203-03 DS 03	Drzwi stalowe - wewnętrzne; zamykane okno podawcze;szkło bezpieczne 0,8*2,0*2	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
33 d.7	KNR-W 2- 02 1203-01 DS 04	Drzwi stalowe pełne - wewnętrzne 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
8		WYPOSAŻENIE			
8.1		UWYWALNIA			
34 d.8. 1	kalk. własna	Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej matowej - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.8. 1	kalk. własna	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szczotkowanej - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
36 d.8. 1	kalk. własna	Kosz na śmieci srebrny,matowy z otwieraniem pedałowym - parametry w dokumentacji techn. - dostawa 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.8. 1	kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy - stal. malowany proszkowo,biały,zamykany na kluczyk - parametry w dokumentacji techn.- dostawa i montaż 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.8. 1	kalk. własna	Szczotka do toalety - parametry w dokumentacji techn. - dostawa 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
39 d.8. 1	kalk. własna	Lustro wklejone na silikonie montażowym - szer.80cm,wys.80cm - parametry w dokumentacji techn. - dostawa i montaż 6	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.8. 1	kalk. własna	Wózek porządkowy 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.8. 1	kalk. własna	Przegroda /ścianka pisuarowa ceramiczna biała - parametry w dokumentacji techn.- dostawa i montaż 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.8. 1	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe - parametry w dokumentacji techn.- dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000