

Panel rozdzielczy światłowodowy 19" /1U/2U/3U - bez przewodnic

Panel jest wykonany z blachy. W tylnej części posiada od 4 do 8 otworów pod przepusty PG16. Klipsy zlokalizowane na frontowej części panelu pozwalają na jego blokadę przed przypadkowym wysunięciem. Każdy port pod adaptery światłowodowe został oznaczony odpowiednio kolejnym numerem. W szufladzie zostały wytłoczone uchwyty do organizacji włókien za pomocą standardowych opasek zaciskowych. Zastosowano dodatkowe elementy pozwalające na zamocowanie kabla liniowego, zabezpieczając tym samym możliwość jego przypadkowego wysunięcia.

Wyposażenie panela:

- Śruby do mocowania do stelaży 19",
- Przepusty portów PG,
- Zaślepki pod niewykorzystane porty PG,
- Uchwyty do organizacji włókien w przełącznicy.

Charakterystyka:

- Kolor: RAL 9005.
- Pojemność:
 - 1U do 48 włókien,
 - 2U do 96 włókien,
 - 3U do 144 włókien.
- Wymiary:
 - 1U/19"/305mm (głębokość),
 - 1U/19"/305mm (głębokość),
 - 1U/19"/305mm (głębokość).
- Łatwy montaż.
- Instalacja w szafach i na stelażach 19".
- Wejścia kabla od tyłu panelu.
- Wykonane z blach o gr 1.25mm

