PRZEKRÓJ TYPOWY

Kategoria obciążenia ruchem - KR4



PRZEKRÓJ TYPOWY

Kategoria obciążenia ruchem - KR4



RURA OCHRONNA

-SZCZEGÓŁ-



1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm -	warstwa ścieralna SMA 11
9 cm -	warstwa wiążąca AC 16 W
14 cm -	warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P
20 cm -	kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie geosiatka 45x45 kN o sztywnych węzłach
20 cm -	warstwa mrozoochronna z materiału o współczynniku filtracji k>8m/dobę
Σ=67cm	RAZEM

2 Konstrukcja nawierzchni wjazdów

8cm	kostka betonowa
3cm	podsypka cem.-piask. 1:3
20cm	kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
20cm	warstwa mrozoochronna z materiału o współczynniku filtracji k>8m/dobę
Σ=51cm	RAZEM

3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

8 cm-	kostka betonowa
3 cm-	podsypka cem.-piask. 1:4
20 cm-	kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
Σ=31cm	RAZEM

MERiTUM PROJEKT

PROJEKTY / NADZORY / WYCENY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	MERiTUM PROJEKT Aleja Różana 6, 41-501 Chorzów NIP: 641-209-27-76 ; tel: 32 745 2725			
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza			
TEMAT:	BUDOWA DROGI W UL. JASIŃSKIEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Jasińskiego			
BRANŻA:	–BRANŻA SANITARNA– ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ			
TYTUŁ RYSUNKU:	RURA OCHRONNA NA GAZOCIĄGU			
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Garnczarek	Upr. bud. SLK/5019/POOS/13 spec. instalacyjna		STADIUM: PW
				NR RYS.: G-03
				SKALA: 1:20
SPRAWDZIŁ:				DATA: 05.2016